








主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.35±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	>100MΩ
介电强度 Dielectric strength	>250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS: 0.5~2±0.10 2~5±0.25 5~10±0.30		PAR DWN CHKD APVD SCALE1:1 UNIT:MM SIZE:A4		
ANGLES: ±0.5°		TS-1003T-BRXXX UNIT:MM SHEET:1F1 REV:A		
CUSTOMER COPY				