







由 Autodesk 教育版产品制作

A
B
C
D
E



RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05




USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

NOTE:

- 1.Contact Resistance:40mOHM Max.;
- 2.Dielectric Withstanding Voltage:100V AC For 1 Minute;
- 3.Insulation Resistance:100M OHM Min.;
- 4.Mating And Unmating Force:
Mating Force: 5~20N
Unmating Force: 8~20N;
6~20N AFTER TEST;
- 5.Durability:10000 Cycles;



Item	Title	Material	Dispose	Q'TY
1	Shell	SUS304	Ni:30u" Min.	1PCS
2	GND Plate	SUS301		2PCS
3	Mid Plate	SUS301		1PCS
4	Contact	C7025	Mating Area: Gold Solder Tails: Matt Tin	2PCS
5	InsertMolding	LCP E6808	UL 94V-0 Black	1PCS
6	COVER	LCP E6808	UL 94V-0 Black	1PCS



深圳市万骏达电子有限公司
<http://www.wanjunda.com>

品名 (ITEM NO)	TYPE C 24P立贴13.0
料号 (PART NO)	TPC-24P-LT-13.0
模号 (MODEL NO)	

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)		未注公差
设计 (DESIGN)		TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)		X.X ±0.30
核准 (APPROVED)		X.XX ±0.20
		X.XXX ±0.10
		X" ±5°
		X.X" ±2°

由 Autodesk 教育版产品制作

4

5