



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Metallgeflecht

• SCSB-PC Einführungsbuchse, IP40

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.

Erfüllt IP40.


Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HelaGuard SCSB-PC Einführungsbuchse.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



HelaGuard Verschraubung, Einführungsbuchse

TYP	Nenn- maß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
SCSB12-PC	12	8,5	18,0	17	17	10 Stk.	Metall (ML)	166-34800
SCSB16-PC	16	11,5	18,9	20	20	10 Stk.	Metall (ML)	166-34801
SCSB20-PC	20	15,3	21,0	24	26	10 Stk.	Metall (ML)	166-34802
SCSB25-PC	25	19,1	23,5	29	29	10 Stk.	Metall (ML)	166-34803
SCSB32-PC	32	26,0	26,3	38	38	2 Stk.	Metall (ML)	166-34804
SCSB40-PC	40	34,6	28,8	48	48	1 Stk.	Metall (ML)	166-34805

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.