




可定制



3{黑}
4{红}



C—D

200±5

3±0.5

剥线浸锡

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	技术要求
1	胶壳	GH1.25-2PJK XunPu	1	pcs	2.打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	GH1.25-DZ XunPu	2	pcs	3.按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	1.裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	1.裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

MANUFACTURE DWG



东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:
Terminal wiring

PAR GH125P2-157128200-111

DECIMALS:

ANGLES:

0~100 ±2mm

X'.:±5°

100~200 ±3mm

X.X':±3°

200~300 ±5mm

X.XX':±1°

CUSTOMER COPY

SCALE 1:1

UNIT:MM

SIZE:A4

SHEET:1F1

REV:A