

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

NOTES:

1. MATERIAL

CONTACTS: COPPER ALLOY (T=0.20mm)

SHELL: SPCC OR COPPER(T=0.30mm)

HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC, UL94 V-0.

2. ELECTRICAL PERFORMANCE,

CONTACT RESISTANCE: 30MΩ MAX

CONTACT CURRENT RATING: 1.5 AMPERES

DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE, 500V R. M. S

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN

OPERATING TEMPERATURE: -40° C~+85° C.

3. MECHANICAL PERFORMANCE,

INSERTION FORCE: 3.5kgf Max

REMOVAL FORCE: 1.02kgf Min

DURABILITY: 5000 CYCLES.

4. PLATING SPECIFICATION:

CONTACTS: GOLD PLATED ON CONTACT AREA, Sn ON SOLDER AREA,
NICKEL UNDERPLATED.SHELL: 80u"MIN BRIGHT NICKEL PLATING OVER ALL,
NICKEL MUST BE SOLDABILITY.

HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC, UL94 V-0 .

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

Pin Number	Signal Name
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X.	±5.°
X	±0.20	X	±2.°
XX	±0.15	XX	±1.°
XXX	±0.10	XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位

UNITS

MM

制图

DRAWING

尹先华

制图料号

PRODUCT PART NO.

905-761A2022S10204

比例

SCALE

1:1

审核

CHKD

郭治富

产品名称

PRODUCT NO.

AF11. 0沉板1. 9四脚插板无边铁壳LCP黑色贴板

日期

DATE

2021-04-12

核准

APPD

黄国荣

角法

VIEW

版本

VER

A0

包装明细表 (The detail of the packing)Carton					
包装容量 (Packing Capacity)			重量 Weight (Kg)		
pcs/box	boxes/Carton	Pcs/Box	N.W./Pcs	N.W./Box	G.W./Box
100	50	5000			

3. 如須貼Bar-code,請依Bar-code作業辦法執行
If barcode label is required, do it according to
the related barcode label operation standards.

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.							
				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	905-761A2022S10204		
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF11.0沉板1.9四脚插板无边铁壳LCP黑色贴板		
X.	±0.25	X.	±5.°	日期 DATE	2021-04-12	核准 APPR	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	A0
.X	±0.20	.X	±2.°								
.XX	±0.15	.XX	±1.°								
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°								