




REV	MODIFICATION	DATE
A0	胶芯变更	2013. 12. 20



RECOMMEDED P.C.B LAYOUT

备注:

1. 产品规格:

1-1. 插入力: 35N MAX.

1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER

1-3. 额定电流: 1.0A

1-4. 额定电压: 30V

1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.

1-6. 耐电压: 100V AC MIN.

1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX

1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN

1-9. 工作温度: -30° TO +80°

2. 材质:

2.1 胶芯: LCP UL94V-0

2.2 端子: C5191, 镍底, 镀金1μ"

2.3 外壳: SUS

3. 所用材质须符合RoHS要求

4. 重点尺寸标识"▲"符号

产品图		深圳市精拓金电子有限公司							
PRODUCT CHART DWG									
公差一览表									
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
X.	±0.25	X.	±5°	单位	MM	制图	尹先华	制图料号	920-164A2021Y10100
.X	±0.20	.X	±2°	UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
.XX	±0.15	.XX	±1°	比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	MICRO 5P-F B型180插板6.5 5.0无边
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	SCALE		核淮	黄国荣	PRODUCT NO.	不锈钢LCP黑胶
		日期	2021-04-15	DATE		角法		版本	
		APPD		VIEW		REV		A0	