MAPX	MODIFICATION	DATE





RECOMMENDED P.C.B LAYOUT









规格型号:Specifications:

電气特性:Electrical:

1.額定電流：Current Rating
1.5A/contact terminal
2.額定電壓：Voltage Rating
30V DC
3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4.耐電壓:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5.阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
2.端子保持力：Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑膠:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT\LCP White/Black
2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
3.外殼:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周鍍50U"(MIN)錫,鍍金区域鍍100-200U"鍍金1U"
2.外殼:Shell:
銅殼四周鍍80U"(MIN)錫
Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-181A202ED60200		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM90度短直脚铁壳LCP黑胶有柱24H		
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	AO