

AKKUS

	28,8 V	3,0 Ah		EY 9L82 B ■ Akku 28,8 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 3,0 Ah (nach IEC)
	21,6 V	4,2 Ah		EY 9L62 B ■ Akku 21,6 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah (nach IEC)
NEU	18 V	2,0 Ah		EY 9L52 B ■ Akku 18 Volt ■ Li-Ionen Akku mit 2,0 Ah (nach IEC)
	18 V	4,2 Ah		EY 9L51 B ■ Akku 18 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah (nach IEC)
NEU	14,4 V	2,0 Ah		EY 9L47 B ■ Akku 14,4 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 2,0 Ah (nach IEC)
	14,4 V	4,2 Ah		EY 9L45 B ■ Akku 14,4 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah (nach IEC)
	14,4 V	1,5 Ah		EY 9L42 B ■ Akku 14,4 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 1,5 Ah (nach IEC)
	3,6 V	1,5 Ah		EY 9L10 B ■ Akku 3,6 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 1,5 Ah (nach IEC)
	24 V	2,8 Ah		EY 9210 B ■ Akku 24 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC)
	15,6 V	2,8 Ah		EY 9230 B ■ Akku 15,6 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC)
	12 V	2,8 Ah		EY 9200 B ■ Akku 12 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC)
NEU	10,8 V	1,5 Ah		EY 9L32 B ■ Akku 10,8 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 1,5 Ah (nach IEC)
	7,2 V	2,8 Ah		EY 9268 B ■ Akku 7,2 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC)
	2,4 V	2,8 Ah		EY 9221 B ■ Akku 2,4 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC)

LADESYSTEME

	MODELL / MERKMALE
	EY 0L82 B ■ 14,4 – 28,8 Volt Schnellladesystem inkl. 14,4 V / 1,5 Ah für alle Li-Ionen-Akkutypen
	EY 0L32 B ■ 10,8 Volt Ladesystem fuer EY 9L32 B
	EY 0L11 B ■ 2,4 – 3,6 Volt Schnellladesystem für Ni-MH- und Li-Ionen-Akkutypen außer EY 9021 B
	EY 0L10 B ■ 2,4 – 3,6 Volt Schnellladesystem für Ni-Cd-, Ni-MH- und Li-Ionen-Akkutypen außer EY 9221 B
	EY 0110 B ■ 7,2 – 24 Volt Schnellladesystem für alle Ni-Cd- und Ni-MH-Akkutypen