



VPT

- ◆高可靠性 低ESR 高容许纹波电流
- ◆125℃ 2000小时保证
- ◆已应对RoHS指令
- ◆耐高温品 表面贴装型




主要技术参数

项目	特性								
工作温度范围	-55 ~ +125℃								
额定工作电压	6.3 ~ 100V								
容量范围	2.2 ~ 10000 μF 120Hz 20℃								
容量允许偏差	±20% (120Hz 20℃)								
损耗角正切值	标准品一览表的值以下 120Hz 20℃								
漏电流※	标准品一览表的值以下 额定电压下充电2分钟, 20℃								
等效串联电阻(ESR)	标准品一览表的值以下 100kHz 20℃								
耐久性	在125℃温度下, 施加额定工作电压2000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足 <table><tr><td>静电容量变化率</td><td>初始值的±20%</td></tr><tr><td>等效串联电阻(ESR)</td><td>≤初始规格值的150%</td></tr><tr><td>损耗角正切值</td><td>≤初始规格值的150%</td></tr><tr><td>漏电流</td><td>≤初始规格值</td></tr></table>	静电容量变化率	初始值的±20%	等效串联电阻(ESR)	≤初始规格值的150%	损耗角正切值	≤初始规格值的150%	漏电流	≤初始规格值
静电容量变化率	初始值的±20%								
等效串联电阻(ESR)	≤初始规格值的150%								
损耗角正切值	≤初始规格值的150%								
漏电流	≤初始规格值								
高温高湿	在60℃温度、90%~95%R.H湿度条件下不施加电压, 放置1000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足 <table><tr><td>静电容量变化率</td><td>初始值的±20%</td></tr><tr><td>等效串联电阻(ESR)</td><td>≤初始规格值的150%</td></tr><tr><td>损耗角正切值</td><td>≤初始规格值的150%</td></tr><tr><td>漏电流</td><td>≤初始规格值</td></tr></table>	静电容量变化率	初始值的±20%	等效串联电阻(ESR)	≤初始规格值的150%	损耗角正切值	≤初始规格值的150%	漏电流	≤初始规格值
静电容量变化率	初始值的±20%								
等效串联电阻(ESR)	≤初始规格值的150%								
损耗角正切值	≤初始规格值的150%								
漏电流	≤初始规格值								

※当对漏电流值有疑义时, 请将产品置于105℃温度下施加额定工作电压2小时, 降温到20℃后再进行漏电流的测试。


产品尺寸图 (单位: mm)



ΦD	B	C	A	H	E	K	α
5	5.3	5.3	2.1	0.70±0.20	1.3	0.5MAX	±0.5
6.3	6.6	6.6	2.6	0.70±0.20	1.8	0.5MAX	
8	8.3	8.3	3.0	0.90±0.20	3.1	0.5MAX	
10	10.3	10.3	3.5	0.90±0.20	4.6	0.7±0.2	
12.5	12.8	12.8	4.7	0.90±0.30	4.4	0.7±0.3	

频率修正因子


频率(Hz)	120Hz	1kHz	10kHz	100kHz	500kHz
修正因子	0.05	0.30	0.70	1.00	1.00



VPT

■ 标准品一览表


额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D $\times$ L(mm)	L.C. (μ A,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125 $^{\circ}$ C100kHz)
6.3(7.2)	100	5 $\times$ 5.8	500	0.08	20	1150
6.3(7.2)	150	5 $\times$ 5.8	500	0.08	20	1150
6.3(7.2)	180	5 $\times$ 5.8	500	0.08	18	1200
6.3(7.2)	220	5 $\times$ 5.8	500	0.08	18	1200
6.3(7.2)	270	5 $\times$ 7.7	500	0.08	12	1550
6.3(7.2)	270	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	18	1300
6.3(7.2)	330	5 $\times$ 7.7	500	0.08	12	1550
6.3(7.2)	330	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	18	1300
6.3(7.2)	390	5 $\times$ 8.5	500	0.08	12	2200
6.3(7.2)	390	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	8	1550
6.3(7.2)	470	5 $\times$ 8.5	592	0.08	12	2200
6.3(7.2)	470	6.3 $\times$ 7.7	592	0.08	8	1600
6.3(7.2)	560	6.3 $\times$ 8.5	706	0.08	12	1750
6.3(7.2)	560	6.3 $\times$ 7.7	706	0.08	8	2200
6.3(7.2)	680	6.3 $\times$ 8.5	857	0.08	8	2300
6.3(7.2)	680	8 $\times$ 7.7	857	0.08	12	1900
6.3(7.2)	820	6.3 $\times$ 9.5	1033	0.08	8	2350
6.3(7.2)	820	6.3 $\times$ 9.5	1033	0.08	8	2350
6.3(7.2)	820	6.3 $\times$ 7.7	1033	0.08	8	2250
6.3(7.2)	820	8 $\times$ 7.7	1033	0.08	12	1900
6.3(7.2)	1000	6.3 $\times$ 11	1260	0.08	8	2500
6.3(7.2)	1000	8 $\times$ 9	1260	0.08	8	2550
6.3(7.2)	1000	10 $\times$ 8.5	1260	0.08	12	2050
6.3(7.2)	1200	6.3 $\times$ 12	1512	0.08	8	2650
6.3(7.2)	1200	8 $\times$ 10	1512	0.08	8	2600
6.3(7.2)	1200	10 $\times$ 9.5	1512	0.08	8	2650
6.3(7.2)	1500	8 $\times$ 12.5	1890	0.09	8	2800
6.3(7.2)	1500	10 $\times$ 10.5	1890	0.09	8	2750
6.3(7.2)	2000	8 $\times$ 15	2520	0.10	7	3250
6.3(7.2)	2000	10 $\times$ 10.5	2520	0.10	8	2900
6.3(7.2)	2200	8 $\times$ 15	2772	0.10	7	3500
6.3(7.2)	2200	10 $\times$ 10.5	2772	0.10	8	2900
6.3(7.2)	2700	10 $\times$ 13.5	3402	0.11	8	3000
6.3(7.2)	3300	10 $\times$ 13.5	4158	0.13	8	3000
6.3(7.2)	3900	10 $\times$ 15.5	4914	0.14	7	3500
6.3(7.2)	4700	10 $\times$ 17	5922	0.15	7	3700
6.3(7.2)	4700	12.5 $\times$ 13.5	5922	0.15	8	3500
6.3(7.2)	5600	10 $\times$ 19.5	7056	0.17	7	3850
6.3(7.2)	5600	12.5 $\times$ 15	7056	0.17	8	3500
6.3(7.2)	6800	10 $\times$ 22	7500	0.20	7	4150
6.3(7.2)	6800	12.5 $\times$ 17	7500	0.20	7	4050
6.3(7.2)	8200	12.5 $\times$ 18.5	7500	0.22	7	4300
6.3(7.2)	10000	12.5 $\times$ 21	7500	0.26	7	4500



VPT

■ 标准品一览表


额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D $\times$ L(mm)	L.C. (μ A,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
7.5(8.6)	270	5 $\times$ 7.7	500	0.08	12	1550
7.5(8.6)	270	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	18	1300
7.5(8.6)	330	5 $\times$ 9.5	500	0.08	12	1750
7.5(8.6)	330	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	12	1650
7.5(8.6)	390	5 $\times$ 9.5	585	0.08	10	1500
7.5(8.6)	390	6.3 $\times$ 7.7	585	0.08	12	2000
7.5(8.6)	470	5 $\times$ 9.5	705	0.08	12	1400
7.5(8.6)	470	6.3 $\times$ 8.5	705	0.08	12	2200
7.5(8.6)	560	6.3 $\times$ 9.5	840	0.08	9	2300
7.5(8.6)	680	6.3 $\times$ 11	1020	0.08	8	1900
7.5(8.6)	680	8 $\times$ 7.7	1020	0.08	12	2500
7.5(8.6)	820	6.3 $\times$ 12	1230	0.08	8	2550
7.5(8.6)	820	8 $\times$ 9	1230	0.08	8	2600
7.5(8.6)	1000	6.3 $\times$ 12	1500	0.08	8	2700
7.5(8.6)	1000	8 $\times$ 10	1500	0.08	8	2650
10(11.5)	47	5 $\times$ 5.8	500	0.08	30	900
10(11.5)	68	5 $\times$ 5.8	500	0.08	30	900
10(11.5)	82	5 $\times$ 5.8	500	0.08	30	900
10(11.5)	100	5 $\times$ 5.8	500	0.08	30	900
10(11.5)	150	5 $\times$ 7.7	500	0.08	15	1400
10(11.5)	150	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	30	1000
10(11.5)	180	5 $\times$ 7.7	500	0.08	15	1400
10(11.5)	180	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	30	1000
10(11.5)	220	5 $\times$ 7.7	500	0.08	15	1400
10(11.5)	220	6.3 $\times$ 5.8	500	0.08	30	1000
10(11.5)	270	5 $\times$ 9.5	540	0.08	12	1450
10(11.5)	270	6.3 $\times$ 5.8	540	0.08	16	1800
10(11.5)	330	6.3 $\times$ 7.7	660	0.08	16	1450
10(11.5)	390	6.3 $\times$ 7.7	780	0.08	12	1800
10(11.5)	470	6.3 $\times$ 8.5	940	0.08	12	1950
10(11.5)	470	8 $\times$ 7.7	940	0.08	30	1150
10(11.5)	560	6.3 $\times$ 11	1120	0.08	10	2250
10(11.5)	560	8 $\times$ 7.7	1120	0.08	14	1150
10(11.5)	680	6.3 $\times$ 12	1360	0.08	9	2450
10(11.5)	680	8 $\times$ 9	1360	0.08	10	2300
10(11.5)	820	8 $\times$ 10	1640	0.08	9	2500
10(11.5)	820	10 $\times$ 8.5	1640	0.08	14	1300
10(11.5)	1000	8 $\times$ 12.5	2000	0.08	9	2650
10(11.5)	1000	10 $\times$ 8.5	2000	0.08	9	2500
10(11.5)	1500	8 $\times$ 15	3000	0.09	8	3150
10(11.5)	1500	10 $\times$ 10.5	3000	0.09	9	2900
10(11.5)	2200	10 $\times$ 13	4400	0.10	8	3150
10(11.5)	2500	10 $\times$ 13.5	5000	0.11	8	3150



VPT

■ 标准品一览表


额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 $\Phi D \times L$ (mm)	L.C. (μ A, 2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
10(11.5)	2700	10×17	5400	0.11	8	3500
10(11.5)	3300	10×19.5	6600	0.13	8	3500
10(11.5)	3300	12.5×15	6600	0.13	9	3500
10(11.5)	3900	10×22	7500	0.14	8	3850
10(11.5)	3900	12.5×17	7500	0.14	8	3850
10(11.5)	4700	12.5×18.5	7500	0.15	8	3850
10(11.5)	5600	12.5×18.5	7500	0.17	8	4000
10(11.5)	6800	12.5×21	7500	0.20	8	4200
12(13.8)	180	5×7.7	500	0.08	15	1400
12(13.8)	180	6.3×5.8	500	0.08	30	1000
12(13.8)	220	5×9.5	528	0.08	15	1450
12(13.8)	220	6.3×5.8	528	0.08	16	1550
12(13.8)	270	5×9.5	648	0.08	12	1800
12(13.8)	270	6.3×7.7	648	0.08	16	1450
12(13.8)	330	5×9.5	792	0.08	12	1800
12(13.8)	330	6.3×7.7	792	0.08	12	1800
12(13.8)	390	6.3×9.5	936	0.08	15	1900
12(13.8)	390	6.3×8.5	936	0.08	12	1900
12(13.8)	470	6.3×9.5	1128	0.08	12	1950
12(13.8)	470	8×7.7	1128	0.08	14	1150
12(13.8)	560	6.3×11	1344	0.08	10	2250
12(13.8)	560	8×7.7	1344	0.08	14	1150
12(13.8)	680	6.3×12	1632	0.08	9	2450
12(13.8)	680	8×9	1632	0.08	10	2300
12(13.8)	1000	8×12.5	2400	0.08	10	2400
16(18.4)	22	5×5.8	500	0.08	30	900
16(18.4)	33	5×5.8	500	0.08	30	900
16(18.4)	47	5×5.8	500	0.08	30	900
16(18.4)	68	5×5.8	500	0.08	30	900
16(18.4)	82	5×5.8	500	0.08	30	950
16(18.4)	100	5×7.7	500	0.08	30	950
16(18.4)	100	6.3×5.8	500	0.08	30	950
16(18.4)	150	5×8.5	500	0.08	30	1000
16(18.4)	150	6.3×5.8	500	0.08	30	1000
16(18.4)	220	5×9.5	704	0.08	12	1300
16(18.4)	220	6.3×7.7	704	0.08	20	1300
16(18.4)	220	6.3×9.5	704	0.08	12	1800
16(18.4)	270	6.3×8.5	864	0.08	15	1150
16(18.4)	270	8×7.7	864	0.08	30	1600
16(18.4)	330	6.3×9.5	1056	0.08	12	1150
16(18.4)	330	8×7.7	1056	0.08	30	1950
16(18.4)	390	6.3×9.5	1248	0.08	12	1500
16(18.4)	470	6.3×12	1504	0.08	10	1950



VPT

■ 标准品一览表


额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D×L(mm)	L.C. (μ A,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
16(18.4)	470	8×9	1504	0.08	20	2250
16(18.4)	560	8×10	1792	0.08	12	2150
16(18.4)	560	10×8.5	1792	0.08	12	2150
16(18.4)	680	8×12.5	2176	0.08	10	2150
16(18.4)	680	10×8.5	2176	0.08	12	2400
16(18.4)	820	8×13.5	2624	0.08	10	2500
16(18.4)	820	10×9.5	2624	0.08	12	2250
16(18.4)	1000	8×15	3200	0.08	8	2650
16(18.4)	1000	8×16.5	3200	0.08	10	3150
16(18.4)	1000	10×9.5	3200	0.08	12	2400
16(18.4)	1500	10×15.5	4800	0.09	8	3150
16(18.4)	1800	10×17	5760	0.10	8	3300
16(18.4)	2200	10×19.5	7040	0.10	8	3500
16(18.4)	2200	12.5×15	7040	0.10	10	3250
16(18.4)	2700	10×22	7500	0.11	8	3850
16(18.4)	2700	12.5×17	7500	0.11	10	3250
16(18.4)	3300	12.5×18.5	7500	0.13	8	3850
16(18.4)	3900	12.5×21	7500	0.14	8	4000
25(28.8)	10	5×5.8	500	0.08	40	750
25(28.8)	15	5×5.8	500	0.08	40	750
25(28.8)	22	5×5.8	500	0.08	40	750
25(28.8)	33	5×5.8	500	0.08	40	750
25(28.8)	39	5×5.8	500	0.08	40	750
25(28.8)	47	5×5.8	500	0.08	30	950
25(28.8)	68	5×7.7	500	0.08	30	1000
25(28.8)	68	6.3×5.8	500	0.08	40	1100
25(28.8)	100	5×9.5	500	0.08	30	1100
25(28.8)	100	6.3×5.8	500	0.08	30	1100
25(28.8)	150	6.3×8.5	750	0.08	16	1600
25(28.8)	180	6.3×8.5	900	0.08	16	1600
25(28.8)	180	8×7.7	900	0.08	30	1150
25(28.8)	220	6.3×9.5	1100	0.08	20	1600
25(28.8)	220	8×7.7	1100	0.08	30	1250
25(28.8)	330	8×10	1650	0.08	16	1850
25(28.8)	330	10×8.5	1650	0.08	16	1900
25(28.8)	470	8×15	2350	0.08	16	2200
25(28.8)	470	8×12.5	2350	0.08	16	1900
25(28.8)	470	10×9.5	2350	0.08	16	1950
25(28.8)	560	8×15	2800	0.08	16	2200
25(28.8)	560	8×12.5	2800	0.08	16	2000
25(28.8)	560	10×10.5	2800	0.08	16	2050
25(28.8)	680	8×15	3400	0.08	16	2200
25(28.8)	680	10×13	3400	0.08	16	2150



VPT

■ 标准品一览表


额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D×L(mm)	L.C. (μ A,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
25(28.8)	820	8×16.5	4100	0.08	16	2200
25(28.8)	820	10×15.5	4100	0.08	16	2250
25(28.8)	1000	10×17	5000	0.08	16	2400
25(28.8)	1000	12.5×13.5	5000	0.08	16	2400
25(28.8)	1500	10×19.5	7500	0.09	16	2550
25(28.8)	1500	12.5×15	7500	0.09	16	2550
25(28.8)	1800	10×22	7500	0.10	16	2750
25(28.8)	1800	12.5×17	7500	0.10	16	2700
25(28.8)	2200	12.5×18.5	7500	0.10	16	2800
25(28.8)	2700	12.5×21	7500	0.11	16	3000
35(41)	10	5×5.8	500	0.12	60	650
35(41)	15	5×5.8	500	0.12	60	650
35(41)	22	5×5.8	500	0.12	60	650
35(41)	33	5×5.8	500	0.12	60	650
35(41)	39	5×7.7	500	0.12	50	800
35(41)	39	6.3×5.8	500	0.12	60	700
35(41)	47	5×7.7	500	0.12	50	800
35(41)	47	6.3×5.8	500	0.12	60	700
35(41)	56	5×7.7	500	0.12	50	800
35(41)	56	6.3×5.8	500	0.12	60	750
35(41)	68	5×8.5	500	0.12	50	850
35(41)	68	6.3×5.8	500	0.12	60	750
35(41)	82	5×9.5	574	0.12	50	900
35(41)	82	6.3×7.7	574	0.12	50	900
35(41)	100	6.3×7.7	700	0.12	50	900
35(41)	120	6.3×8.5	840	0.12	50	950
35(41)	120	8×7.7	840	0.12	60	900
35(41)	150	6.3×9.5	1050	0.12	50	1000
35(41)	150	8×7.7	1050	0.12	60	900
35(41)	180	6.3×11	1260	0.12	40	1150
35(41)	180	8×7.7	1260	0.12	60	900
35(41)	220	6.3×12	1540	0.12	40	1200
35(41)	220	8×9	1540	0.12	50	950
35(41)	220	10×8.5	1540	0.12	60	1000
35(41)	330	8×12.5	2310	0.12	30	1100
35(41)	330	10×8.5	2310	0.12	50	1150
35(41)	390	8×13.5	2730	0.12	30	1450
35(41)	390	10×10.5	2730	0.12	50	1400
35(41)	470	8×15	3290	0.12	20	1950
35(41)	470	10×13.5	3290	0.12	30	1550
35(41)	560	8×16.5	3920	0.12	20	2050
35(41)	560	10×13.5	3920	0.12	30	1600
35(41)	680	10×15.5	4760	0.12	20	2050



VPT

■ 标准品一览表


额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 $\Phi D \times L$ (mm)	L.C. (μ A, 2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
35(41)	820	10×17	5000	0.12	20	1800
35(41)	820	12.5×13.5	5000	0.12	30	1900
35(41)	1000	10×19.5	5000	0.08	20	2300
35(41)	1000	12.5×15	5000	0.08	30	2150
35(41)	1200	10×22	5000	0.08	20	2400
35(41)	1200	12.5×17	5000	0.08	20	2400
35(41)	1500	12.5×18.5	5000	0.09	20	2550
35(41)	1800	12.5×21	5000	0.10	20	2650
50(58)	10	5×5.8	500	0.12	60	650
50(58)	12	5×5.8	500	0.12	60	650
50(58)	15	5×5.8	500	0.12	60	650
50(58)	18	5×7.7	500	0.12	60	650
50(58)	18	6.3×5.8	500	0.12	60	650
50(58)	22	5×7.7	500	0.12	60	700
50(58)	22	6.3×5.8	500	0.12	60	650
50(58)	33	5×9.5	500	0.12	50	850
50(58)	33	6.3×7.7	500	0.12	60	750
50(58)	39	5×9.5	500	0.12	40	1000
50(58)	39	6.3×7.7	500	0.12	60	750
50(58)	47	6.3×8.5	500	0.12	50	750
50(58)	47	8×7.7	500	0.12	60	900
50(58)	56	6.3×9.5	560	0.12	50	900
50(58)	56	8×7.7	560	0.12	60	850
50(58)	68	6.3×11	680	0.12	50	1000
50(58)	68	8×7.7	680	0.12	60	850
50(58)	82	6.3×12	820	0.12	40	900
50(58)	82	8×9	820	0.12	60	1150
50(58)	100	8×10	1000	0.12	50	950
50(58)	100	10×8.5	1000	0.12	60	1000
50(58)	120	8×12.5	1200	0.12	50	1050
50(58)	120	10×8.5	1200	0.12	60	1000
50(58)	150	8×13.5	1500	0.12	50	1050
50(58)	150	10×8.5	1500	0.12	50	1100
50(58)	180	8×15	1800	0.12	40	1300
50(58)	180	10×9.5	1800	0.12	50	1100
50(58)	220	8×16.5	2200	0.12	30	1400
50(58)	220	10×13.5	2200	0.12	40	1600
50(58)	270	10×14.5	2700	0.12	40	1400
50(58)	330	10×17	3300	0.12	30	1750
50(58)	390	10×19.5	3900	0.12	30	1750
50(58)	390	12.5×15	3900	0.12	40	1550
50(58)	470	10×22	4700	0.12	30	1850
50(58)	470	12.5×15	4700	0.12	40	1600



VPT

■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 $\Phi D \times L$ (mm)	L.C. (μ A, 2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
50(58)	560	12.5×17	5000	0.12	30	1950
50(58)	680	12.5×21	5000	0.12	30	2050
50(58)	820	12.5×21	5000	0.12	30	2150
63(73)	6.8	5×5.8	500	0.12	60	650
63(73)	8.2	5×5.8	500	0.12	60	650
63(73)	10	5×7.7	500	0.12	60	650
63(73)	15	5×7.7	500	0.12	60	650
63(73)	15	6.3×5.8	500	0.12	60	650
63(73)	22	5×9.5	500	0.12	50	900
63(73)	22	6.3×7.7	500	0.12	50	900
63(73)	33	6.3×8.5	500	0.12	50	900
63(73)	33	8×7.7	500	0.12	60	850
63(73)	39	6.3×9.5	500	0.12	50	900
63(73)	39	8×7.7	500	0.12	60	850
63(73)	47	6.3×11	592	0.12	40	1000
63(73)	47	8×9	592	0.12	60	1150
63(73)	56	8×9	706	0.12	50	900
63(73)	56	10×8.5	706	0.12	60	1000
63(73)	68	8×10	857	0.12	50	950
63(73)	68	10×8.5	857	0.12	60	1050
63(73)	82	8×12.5	1033	0.12	50	950
63(73)	82	10×9.5	1033	0.12	60	1050
63(73)	100	8×13.5	1260	0.12	40	1250
63(73)	100	10×10.5	1260	0.12	50	1100
63(73)	120	10×13.5	1512	0.12	50	1300
63(73)	150	10×14.5	1890	0.12	40	1400
63(73)	180	10×15.5	2268	0.12	30	1650
63(73)	220	10×17	2772	0.12	30	1550
63(73)	220	12.5×13.5	2772	0.12	40	1600
63(73)	270	10×22	3402	0.12	30	1850
63(73)	270	12.5×15	3402	0.12	40	1750
63(73)	330	10×22	4158	0.12	30	2000
63(73)	330	12.5×17	4158	0.12	30	1950
63(73)	390	12.5×18.5	4914	0.12	30	2050
63(73)	470	12.5×21	5000	0.12	30	2150
80(92)	4.7	5×5.8	500	0.12	60	650
80(92)	6.8	5×5.8	500	0.12	60	650
80(92)	8.2	5×7.7	500	0.12	60	650
80(92)	10	5×7.7	500	0.12	60	650
80(92)	10	6.3×5.8	500	0.12	60	650
80(92)	15	5×9.5	500	0.12	50	900
80(92)	15	6.3×7.7	500	0.12	50	900
80(92)	22	6.3×8.5	500	0.12	50	900



VPT

■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μF)	产品尺寸 ΦD×L(mm)	L.C. (μA,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (mΩ100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
80(92)	22	8×7.7	500	0.12	60	850
80(92)	33	6.3×11	528	0.12	40	1150
80(92)	33	8×7.7	528	0.12	60	850
80(92)	39	6.3×12	624	0.12	40	1200
80(92)	39	8×9	624	0.12	50	1000
80(92)	47	8×10	752	0.12	50	1000
80(92)	47	10×8.5	752	0.12	60	950
80(92)	56	8×12.5	896	0.12	50	1050
80(92)	56	10×9.5	896	0.12	50	1000
80(92)	68	8×12.5	1088	0.12	40	1250
80(92)	68	10×9.5	1088	0.12	50	1000
80(92)	82	8×15	1312	0.12	40	1350
80(92)	82	10×10.5	1312	0.12	50	1150
80(92)	100	8×16.5	1600	0.12	30	1600
80(92)	100	10×13.5	1600	0.12	40	1350
80(92)	120	10×15.5	1920	0.12	40	1400
80(92)	150	10×17	2400	0.12	30	1550
80(92)	150	12.5×13.5	2400	0.12	40	1750
80(92)	180	10×19.5	2880	0.12	30	1850
80(92)	180	12.5×15	2880	0.12	40	1600
80(92)	220	10×22	3520	0.12	30	2000
80(92)	220	12.5×17	3520	0.12	30	1950
80(92)	270	12.5×18.5	4320	0.12	30	2050
80(92)	330	12.5×21	5000	0.12	30	2150
100(115)	2.2	5×5.8	500	0.12	80	550
100(115)	3.3	5×5.8	500	0.12	60	650
100(115)	4.7	5×7.7	500	0.12	60	650
100(115)	4.7	6.3×5.8	500	0.12	80	650
100(115)	5.6	5×7.7	500	0.12	60	650
100(115)	5.6	6.3×5.8	500	0.12	80	650
100(115)	6.8	5×8.5	500	0.12	60	750
100(115)	6.8	6.3×5.8	500	0.12	60	700
100(115)	8.2	5×9.5	500	0.12	60	800
100(115)	8.2	6.3×7.7	500	0.12	60	750
100(115)	10	6.3×7.7	500	0.12	60	750
100(115)	12	6.3×8.5	500	0.12	50	900
100(115)	15	6.3×9.5	500	0.12	50	1000
100(115)	15	8×7.7	500	0.12	60	850
100(115)	18	6.3×11	500	0.12	50	900
100(115)	18	8×9	500	0.12	60	1050
100(115)	22	8×9	500	0.12	50	1050
100(115)	27	8×12.5	540	0.12	50	1000
100(115)	27	10×8.5	540	0.12	60	950



VPT

■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D×L(mm)	L.C. (μ A,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100kHz)
100(115)	33	8×12.5	660	0.12	50	1050
100(115)	33	10×9.5	660	0.12	50	1150
100(115)	39	8×15	780	0.12	50	1100
100(115)	39	10×9.5	780	0.12	50	1150
100(115)	47	10×10.5	940	0.12	50	1150
100(115)	56	10×13.5	1120	0.12	50	1200
100(115)	68	10×17	1360	0.12	50	1250
100(115)	82	10×19.5	1640	0.12	40	1400
100(115)	82	12.5×13.5	1640	0.12	50	1400
100(115)	100	10×22	2000	0.12	40	1600
100(115)	100	12.5×15	2000	0.12	50	1450
100(115)	120	10×22	2400	0.12	40	1650
100(115)	120	12.5×17	2400	0.12	40	1650
100(115)	150	12.5×18.5	3000	0.12	40	1800
100(115)	180	12.5×21	3600	0.12	40	1900