

1W/3W/6W，超宽电压输入，隔离稳压单路输出
DIP 封装，DC-DC 模块电源



专利保护 RoHS

产品特点

- 超宽输入电压范围 (4:1)
- 效率高达 85%
- 空载功耗低至 0.12W
- 隔离电压 1500VDC
- 输入欠压保护，输出短路、过流保护
- 工作温度范围：-55℃ to +105℃
- 0.5*0.5inch 小型封装

URB_N-1W/3W/6WR3G 系列产品输出功率为 1W/3W/6W，4:1 超宽电压输入范围，效率高达 85%，1500VDC 的常规隔离电压，允许工作温度 -55℃ to +105℃，具有输入欠压保护，输出过流、短路保护功能，广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		满载效率 ^② (%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
-	URB2403N-1WR3G	24 (9-40)	50	3.3	303/0	71/73	470
	URB2405N-1WR3G			5	200/0	72/74	470
	URB2406N-1WR3G			6	167/0	72/74	470
	URB2409N-1WR3G			9	111/0	76/78	220
	URB2412N-1WR3G			12	83/0	77/79	100
	URB2415N-1WR3G			15	67/0	77/79	100
	URB2424N-1WR3G			24	42/0	78/80	47
	URB2428N-1WR3G			28	36/0	78/80	47
-	URB2403N-3WR3G	24 (9-40)	50	3.3	909/0	73/75	1800
	URB2405N-3WR3G			5	600/0	78/80	1000
	URB2406N-3WR3G			6	500/0	80/82	1000
	URB2409N-3WR3G			9	333/0	80/82	470
	URB2412N-3WR3G			12	250/0	81/83	470
	URB2415N-3WR3G			15	200/0	81/83	220
	URB2424N-3WR3G			24	125/0	82/84	100
	URB2428N-3WR3G			28	107/0	82/84	100
-	URB2403N-6WR3G	24 (9-40)	50	3.3	1350/0	74/76	1800
	URB2405N-6WR3G			5	1200/0	79/81	1000
	URB2406N-6WR3G			6	1000/0	79/81	1000
	URB2409N-6WR3G			9	667/0	81/83	470
	URB2412N-6WR3G			12	500/0	83/85	470
	URB2415N-6WR3G			15	400/0	83/85	220
	URB2424N-6WR3G			24	250/0	82/84	100
	URB2428N-6WR3G ^③			28	215/0	82/84	100

注：

①输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏；

②上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时，启机 10s 内测得；

③在 9-20VDC 输入时，URB2428N-6WR3G 输出电流降额至 85%。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	1W 系列，标称输入电压	3.3V/5V/6V 输出	--	59/5	60/12	mA
		其他	--	57/5	58/12	
	3W 系列，标称输入电压	3.3V 输出	--	167/5	172/12	
		5V/6V 输出	--	157/5	161/12	
		其他	--	151/5	155/12	
	6W 系列，标称输入电压	3.3V 输出	--	241/5	248/12	
		5V/6V 输出	--	309/5	317/12	
		其他	--	298/5	305/12	
冲击电压(1sec. max.)		-0.7	--	50	VDC	
启动电压		--	--	9		
输入欠压保护		5.5	6.5	--		
输入滤波类型		电容滤波				
热插拔		不支持				
遥控脚（Ctrl）*	模块开启		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)			
	模块关断		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流		--	6	10	mA

注：*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。

注：*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。

输出特性^①

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度 ^②	5%-100%负载		--	±1	±2	%
线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压		--	±0.5	±1	
负载调节率 ^③	5%-100%负载		--	±0.5	±1.5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化，标称输入电压		--	450	500	μs
瞬态响应偏差		3.3V/5V/6V 输出	--	±5	±8	%
		其它电压	--	±3	±5	
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/℃
纹波&噪声 ^④	20MHz 带宽，5%-100%负载	24/28V 输出	--	150	250	mVp-p
		其它输出		60	120	
过流保护	输入电压范围		110	160	250	%Io
短路保护			可持续，自恢复			

注：
①所有输出特性指标均按照图 2 推荐的测试电路测试所得，后端需接 10uF 电容，否则将导致输出性能异于规格指标；
②在 0%- 5%负载条件下，输出电压精度最大值为±3%；
③按 0%-100%负载工作条件测试时，负载调节率的指标为±5%；
④0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo，纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC（宽压）模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
	输入/输出-外壳，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1000	--	--	
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	M Ω
隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	见图 1	-55	--	+105	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-55	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，10 秒	--	--	+300	
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			

开关频率*	PWM 模式(1W/3W)	--	320	--	kHz
	PWM 模式(6W)	--	480	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	k hours
注：*本系列产品采用降频技术，开关频率值为满载时测试值，当负载降低到 50%以下时，开关频率随负载的减小而降低。					

物理特性

外壳材料	铝合金
封装尺寸	12.70 x 12.70 x 10.80 mm
重量	4.0g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4kV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2kV	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2kV	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 V _{r.m.s}	perf. Criteria A

产品特性曲线

URB24xxN-1/3WR3G
温度降额曲线图




图 1-①

URB24xxN-6WR3G
温度降额曲线图




图 1-②

设计参考

1. 纹波&噪声

所有该系列的 DC/DC 转换器的常规性能在出厂前，都是按照下图 2 推荐的测试电路进行测试，纹波噪声测试用图 2 接线测试。



图 2

Cin		Cout	Cout0	Cout1
Vin:24VDC	100μF/100V	10μF/50V	1uF/50V	10uF/50V 钽电容

2. 应用电路

若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。



图 3

Cin	Vo(VDC)	Cout
100μF/100V	3.3/5/6/9	10μF/16V
	12/15	10μF/25V
	24/28	10μF/50V

3. EMC 解决方案—推荐电路





图 4

注：图 4 中第①部分用于 EMC 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。

参数说明： 型号	Vin: 24VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择
C0/C4	330μF/100V
C1/C2/C3	10μF/50V
C5	10μF/50V
LCM1	470μH（推荐使用我司 FL2D-13-471R3）
LDM1	4.7μH/3.1A
CY1/CY2	2.2nF/400VAC

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影



注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：± 0.10 [± 0.004]
引脚间距公差：± 0.25 [± 0.010]
未标注之公差：± 0.50 [± 0.020]

注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58200159；
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn