



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 850 Stück
packaging unit: 850 pcs



Abspulrichtung - reel off direction




Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

mit Verriegelung
with locking mechanism



Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1											
								Material											
<u>Customer drawing:</u> THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				ERNI-F 1,27 SRC P, 6-polig BA1											
<table><tr><td>b</td><td></td><td>15.07.2015</td><td></td></tr><tr><td>Index</td><td></td><td>Date</td><td></td></tr></table>				b		15.07.2015		Index		Date		 TE Connectivity				C- 384804-E			I
b		15.07.2015																	
Index		Date																	
							A3												
				Class				SRCP											

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
All rights for the full or partial reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.



Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1



Kontaktbezeichnung
contact marking

max. 3,7 zur Leiterplattenkante
max. 3,7 to board edge

