

产 品 规 格 书

PRODUCT APPROVAL SHEET

CUSTOMER (客 户) :
.....

Model (机种名称) : WS9900微小型插针式POE模组标准隔离
.....

DESCRIPTION (描述) : 屏蔽隔离变压器
.....

REVISION (版 本) : WS9900+WS9900S两款微小型POE模块插针式
.....

DATE (日 期) : 2025-01-06
.....

客户签回栏

制作 DESIGNED	审核 CHECKED	批准 APPROVED

①符合IEEE 802.3AF CLS3标准 ②电压范围36V-57V,兼容12 +,36-和45+,78-输入输出 ③输出功率15W, 提供DC 5V1.6A/12V 0.7A/24V0.4A输出能力 ④变压器隔离, 即插即用				
型号/Model:		WS9900M		
电气特性/electrical specification:				
输入接口:		符合 IEEE 802.3af标准协议 36V -57V输入 8*2.54插针		
输出接口:		2*2.54插针 DC 5V1.6A/12V 0.7A/24V0.4A 详情表格		
PD 功率分级:		CLS3 15W		
保护功能:		屏蔽隔离变压器		
		DC 5V1.6A/12V 0.7A/24V0.4A 过流输出保护		
		标准协议检测, 自动匹配交换机的输出功率		
外尺寸:		21.6mm*14mm		
可靠性保护				
浪涌保护标准:		符合IEC61000-4-5标准, 隔离屏蔽变压器		
使用环境				
工作温度		-40℃~60℃		
存储温度		-40℃~70℃		
工作湿度		10%~90% 无凝结		
存储湿度		5%~90% 无凝结		
接线说明:		Pin #	Name	释义Description
		1	+VDC	DC Output. 此引脚提供DC/DC转换器的输出正极。
		2		
		3	-VDC	DC Return. 此引脚是输出脚的接地。
		4	ADJ	Output Adjust. 此引脚是调节电压。通过将外部电阻从该引脚连接到 +VDC引脚或-VDC引脚, 可以从标称值调节输出电压。
		5	VIN+	Direct Input +. 此引脚连接到输入桥整流器的正(+)输出。
		6		
		7	VIN-	Direct Input -. 此引脚连接到输入桥整流器的负(-)输出
8				