



■ PROFIBUS DP通讯协议是一种工业现场总线协议，是一种高效、安全、灵活、易于维护的工业现场总线协议。

应用领域：	Profibus DP M12(5芯)B编码 分布式 I/O 设备，用于控制器网络
拓扑：	线形、树形、环形或星形拓扑结构取决于物理网络的设计
数据传输：	最快 12 Mbps
接线标准：	IEC 61158 / IEC 61784
网段长度：	铜缆安装最长 1200 米，光缆安装最长 15 千米

针脚分配		
信号	插拔式连接器	
	D-SUB 9	M12
A 电缆	8	2
B 电缆	3	4

信号指示、线路分配		
线芯颜色		信号
绿色		A 电缆
红色		B 电缆
屏蔽外壳		

连接器，针脚分配	
针 式	孔 式
M12, 5芯, B 编码	

M12 5芯 B编码	平切OPEN	M12 公直头	M12 公弯头	DB9 公直头	DB9 母直头
平切OPEN		1040101	1040102		
M12 母直头	1040103	1040104	1040105	1040106	1040107
M12 母弯头	1040108	1040109	1040110	1040111	1040112

014线				
型号	UL AWM	护套	屏蔽层	应用
/	/	紫色PVC φ8.0±0.3 mm	铝箔包裹 镀铜铜丝编织屏蔽	用于固定安装的电缆
	裸铜绞线 17x0.16 mm，发泡PE绝缘芯线 φ2.55±0.1 mm			导体
	1x2x22 AWG，2线绞合成对			芯线
	额定电压：300V 额定温度：-20 ~ +80℃			技术参数
	/			特性

订购产品

选购型号格式举例：

订货号

1040101

/

电缆型号

014

/

长度[M],最长100M

1

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册 、 CAZN正成-工业以太网连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M 连接器 ROHS证书