
Artikelnummer: 237-146
 Produktbeschreibung: Anreihbare Anschlussklemme; mit Drahtschutz; 3-polig;
 Rastermaß 10 mm / 0,394 in; Schraub-Anschluss



Verpackungseinheit 300 3*100 Stück

Produktgruppe	4 (GDS- UND DURCHFÜHRUNGSKLEMMEN)
Rastermaß von [mm]	10 mm
Rastermaß von [inch]	0,394 in
Polzahl	3
Querschnitt von [mm²]	0,5 mm²
Querschnitt bis [mm²]	2,5 mm²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Anschluss technik	Schraub-Anschluss
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	16 A
Gewicht	3,823 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	11 mm
Höhe [inch]	0,433 in
Breite [mm]	10 mm
Breite [inch]	0,394 in



Tiefe [inch]	0,354 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	7 mm
Abisolierlänge [inch]	0,24 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
237-146	CBcertificateINDIEN	98-02629	800	16	0,5-2,5
237-146	CCA	NL6290	800	24	0,5-2,5
237-146	CSA	18677-6	300	10	20-14
237-146	KEMA	110204.13	800	24	0,5-2,5
237-146	RMR	11130002	800	16	0,5-2,5
237-146	UL	E45172	300	10	18-14

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten