



PeakTech® 3360
Profi-Digital-Multimeter, 4 3/4-stellig



HEINZ-GÜNTER LAU GMBH

Elektronik und Messtechnik

Kornkamp 32

DE-22926 Ahrensburg/Germany

Tel: +49-(0) 41 02 / 4 23 43 /44

Fax: +49-(0) 41 02 / 4 34 16

info@peaktech.de

www.peaktech.de

Professionelles Multimeter, das neue Maßstäbe setzt und den Standard für eine Kombination an Präzision, Funktion, Bedienerfreundlichkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit bieten. Dieses Modell verfügt über eine True RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom, Maximal-/Minimalwert-Speicherung (MAX-MIN) sowie Spitzenwerterfassung und über eine hohe Auflösung mit einer maximalen Anzeige von 40.000.

- 4 3/4-stellige, 20 mm LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und 42-Segment Balkengrafik; max. Anzeige: 40000
- IP67 staub- und wasserdicht
- Echt-Effektivwertmessung
- Relativwertmessfunktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Abschaltautomatik
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- mitgeliefertes Zubehör: Prüflleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV	400 mV/4/40/400/1000 V $\pm$ 0,06 % + 2 dgt.
ACV	400 mV/4/40/400/1000 V $\pm$ 1,0 % + 3 dgt.;
Freq.-bereich	50 ... 1000 Hz
DCA	400/4000 μ A/40/400 mA/10 A $\pm$ 1,0 % + 3 dgt.
ACA	400/4000 μ A/40/400 mA/10 A $\pm$ 1,5 % + 3 dgt.;
Freq.-bereich	50 ... 1000 Hz
Ohm	400 Ω /4/40/400 k Ω /4/40 M Ω $\pm$ 0,3 % + 4 dgt.
Kapazität	40/400 nF/4/40/400/4000 μ F/4 mF $\pm$ 3,5 % + 10 dgt.
Freq.	40/400/1000 Hz/4/40/400 kHz/4/40/100 MHz $\pm$ 0,1 % + 1 dgt.
Temp.	-50 ... +1000°C (-58 ... +1832°F) $\pm$ 1,0 % + 2,5°C ($\pm$ 1,0 % + 4,5°F)

Betriebsspg.	9 V-Batterie
Abmessungen	85 x 185 x 55 mm (WxHxD)
Gewicht	400 g

