

## LRES1021PF-2SFP28

— PCIe x8 双光口 25G SFP28 以太网网络适配器（基于 Intel E810）

## 产品概述



LRES1021PF-2SFP28 是深圳市联瑞电子有限公司在 Intel E810 主控方案基础上开发的一款 PCIe v4.0 x8 双光口 25G 以太网网络适配器。并辅以硬件加速数据包处理的扩展功能，同时引入了应用程序队列技术，可以对 RDMA 的 iWARP 和 RoCEv2 功能具有可选择性的支持，该款适配器可以同时向下兼容 PCIe v3.0 & v2.0。

LRES1021PF-2SFP28 采用的应用程序队列技术功能确保每个应用程序都可以请求属于自己的队列，即相互间的数据不再混淆，具有的高达 25Gbps 的接口速度，可广泛适用于高吞吐量可处理各种工作负荷的数据中心服务、云计算、储存等网络设备上使用，在实际运行中结合程序队列使用能减少应用延迟和提高吞吐量。

该以太网网络适配器提供可扩展的 ADQ 技术通过将特定资源专用于关键工作负载来提高关键工作负载的性能可伸缩性和可预测性。ADQ 使用优化的应用程序线程到设备数据路径，实现了特定于应用程序的数据控制，信息和速率限制等功能。

LRES1021PF-2SFP28 采用了 Intel 的具有广泛兼容性和性能保证的 E810 主控，支持 PCIe v4.0 的同时向下兼容 PCIe v3.0 使用。

做  
精  
•  
做  
专  
•  
做  
强

基本特性

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 控制器      | Intel E810                               |
| 线缆媒介     | 光纤                                       |
| 线缆类型     | 25GBASE-KR, 25G-AUI C2C/C2M, 25GBASE-KR1 |
| 挡板高度     | 半高及全高配置                                  |
| 功耗（min）  | 9.372W                                   |
| 功耗（max）  | 10.224W                                  |
| 端口类型     | 2 个 25G SFP28                            |
| PCIe 总线  | PCIe v4.0 (16.0GT/s) x8; 兼容 x16          |
| 端口速率     | 25Gbps                                   |
| 电源供电     | PCIe 供电                                  |
| ESD 接触放电 | ±4KV                                     |

技术参数

|             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 符合标准        | IEEE 802.3by-2016 25GBASE-X Ethernet<br>IEEE 802.3ae 10GBASE-X Ethernet<br>IEEE 802.1Qav<br>IEEE 802.1Qbu<br>IEEE 802.1Qbv<br>IEEE 802.3br<br>IEEE 1588 PTP v1&v2<br>IEEE 802.3ad<br>IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet |
| RDMA 支持     | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| PXE 支持      | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| DPDK 支持     | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| WoL 支持      | No                                                                                                                                                                                                                            |
| iSCSI 支持    | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| UEFI 支持     | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| 巨帧支持        | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| SR-IOV      | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| SCAN CHAIN  | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| 1588 PTP 支持 | Yes                                                                                                                                                                                                                           |

LED 指示

|     |    |             |
|-----|----|-------------|
| 25G | 链接 | 绿灯常亮 + 绿灯常亮 |
|     | 传输 | 绿灯常亮 + 绿灯闪烁 |

工作参数

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 工作环境温度 | 0℃ to 55℃ (32 ℉ to 131 ℉)      |
| 存储温度   | -40 ℃ to 85 ℃ (-40 ℉ to 185 ℉) |
| 存储湿度   | 在 35℃下 90%不凝结相对湿度              |
| 认证     | FCC, CE, RoHS                  |

包装详情

|               |              |
|---------------|--------------|
| PCB 尺寸（单位：mm） | 68.8*163*1.6 |
| 包装尺寸（单位：mm）   | 222*147*28   |
| 2U 挡板         | *1           |
| 产品保修卡         | *1           |
| 毛重（单位：g）      | *            |

操作系统支持

- \* Windows 10 /11
  - \* Windows Server 2016 /2019 /2022
  - \* Deepin 20 /20.6 /20.9
  - \* VMware ESXi 6.7/7.0
  - \* 银河麒麟 V10 /V10 SP1
  - \* RHEL/CentOS 7.6 /7.9
  - \* Ubuntu 16.04.3 /18.04.5
- \* Ubuntu 20.04.1 /22.04.2
  - \* SUSE 12.5 /15.4
  - \* FreeBSD 12.2 /13.2
  - \* 中兴新支点 3.2.2
  - \* 红旗 Asianux 操作系统 V7.0
  - \* 中科方德服务器操作系统
  - \* 爱快路由


更多产品信息请查阅 <http://www.lr-link.com.cn>

订购信息

| 产品编号              | 说明                             | 备注                     |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| LRES1021PF-2SFP28 | PCIe x8 双光口 25G SFP28 以太网网络适配器 | 基于 Intel E810，2U/3U 挡板 |

备注：以上资料仅供参考，如有变更，恕不另行通知。


产品布局图



- 1、散热器
- 2、2\*25G SFP28
- 3、PCIe x8 总线接口

PS: 图示作为参考，具体以实物为准。

产品结构图



PS: 图示作为参考，具体以实物为准。

应用场景

深圳市联瑞电子有限公司自主研发的 LREC、LRES、LREG、LREM 系列网卡产品属于多功能用途的以太网产品，可以在进行网络数据处理的同时减轻主机及 CPU 负担，提升服务器的稳定性。多种网卡产品可以满足多种不同的应用，满足客户的多元化应用需求；

- 1、 工业自动化
  - 工业相机进行元器件瑕疵检测及触发。
  - 生产产品过程品质监控，快速实现过程自动化。
- 2、 数据中心
  - 帮助企业扩大服务器以及 NAS 的规模。
  - 快速实现数据中心之间的数据传输和同步。
  - 统一 LAN、 SAN 和集群网络以节省网络成本。
- 3、 网络存储
  - 部署高性能的 NAS 以及基于以太网的 IP SAN，帮助客户实现文件和块级服务的共享存储系统。
- 4、 云计算
  - 网卡的虚拟化功能可最大限度的提高云规模和利用率。
  - 无需调整以太网网络来运行 InfiniBand 高性能计算以及 FC 应用。
  - 通过 QoS 流量管理实现差异化服务。
- 5、 高性能计算
  - 通过高带宽、超低延迟的以太网网络，实现集群网络、LAN 网络以及 SAN 的高速传输，从而满足高性能计算的要求。
- 6、 虚拟环境
  - Intel 虚拟化技术可以有效降低 I/O 数量瓶颈，提升服务器的整体性能。
  - VMDq 技术通过卸载功能来提高 I/O 控制器的数据处理效率。
  - VMDc 技术通过直接互联的方式帮助虚拟机接近主机的性能、实现虚拟机的可扩展性，同时也为虚拟机在物理服务器之间的迁移提供了灵活性。
- 7、 光纤到桌面办公
  - 通过光纤办公网络避免了外界的电磁干扰 EMI 和无线射频干扰 RFI 可支持更远距离、更高带宽的传输，效率更高。
  - 光纤传输体积小、重量轻、价格低廉，传输信号质量高。
  - 在安全部门使用光纤到桌面的办公，安全保密性好。
- 8、 统一网络环境
  - 通过以太网技术承载 LAN 和 SAN，整合了以前分散的网络资源，简化了 I/O 适配器与线缆等基础设施，降低了管理和运营成本。
- 9、 灵活网络布局
  - 通过 NPAR 可以将单一的物理以太网接口分为四个分区或虚拟接口，任一虚拟接口上都可以运行 TCP/IP

或 iSCSI。也可以在任一虚拟接口上部署 SR-IOV，灵活高效的管理网络资源。

#### 10、 野外动植物监测

- 在野外耐高低温环境以太网技术远程网络传输，远程实时检测动植物状态，降低了管理和运营成本。

#### 11、 通信基站

- 工业相机进行环境、告警实时监控并随时触发。
- 处理大容量的通信数据业务。

#### 12、 智慧（平安）城市

- 打造兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控数据传输需求。
- 通过实时图像数据监控系统，掌控复杂场所的治安实时动态，同时其大容量的录像数据资料做为事件的处理提供依据。

#### 13、 网吧（网咖）

- 桌面主机有大量数据回传到服务器，需要稳定的上行和下行传输质量。

#### 14、 机器人项目

- 机器人进行环境、告警实时监控并触发动作。
- 大数据处理业务。

#### 15、 机器学习

- 分布式计算集群设计应用，优化通讯延迟，提升整个计算过程效率。

#### 16、 滑环作业系统

- 稳定地工作在系统上，通过光纤滑环、以太网滑环传输数据至后台服务器进行处理。在在 360 度旋转的目标扫描器与底座之间通过光纤旋转连接器传递信号。

### 关于联瑞（LR-LINK）

**深圳市联瑞电子有限公司**（简称：LR-LINK）成立于 2006 年，是一家专业从事网卡方案&智能硬件平台方案研发和生产的国家高新技术企业。产品涵盖了 100M 到 100G 的通信速率；光纤、铜缆，SC 等单、多个通信接口接入，以及适用于各种主板插槽接口和各样式的网络通信接口的以太网接口卡。在基于 Intel、Net-swift、Mucse、Tehuti、Marvell 等主流方案上自主研发产品，并在国内外的各企事业单位、政府部门、电信运营商得到 广泛运用。

LR-LINK 是国家级“专精特新”企业，拥有完整的网卡规格和成熟的研发生产及销售服务体系，产品服务于光 纤到桌面、IDC 机房、HPC、云计算、工业自动化、机器视觉、教育、医疗等各领域。LR-LINK 始终坚持“专业成就卓越，品质成就未来”的经营理念，以专业的技术为广大用户提供优质的网卡和智能硬件平台解决方案。持续 为客户和商业伙伴创造价值，同时也为广大客户提供专业的 ODM/OEM 服务。

公司地址：深圳市龙岗区龙城街道远洋新天地 T10 栋 14 楼（研发中心）

深圳市龙岗区龙岗街道新生绿谷 1B 栋 9-10 楼（生产中心）

服务热线：4000-588-108

电 话：0755 -84507909

网 址：<http://www.lr-link.com.cn>

邮 箱：[service@lr-link.com](mailto:service@lr-link.com)

**LR-LINK 联瑞**  
专业网卡方案提供商