

Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749



Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft

IEC 60900DIN EN 60900



- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Mit angeschmiedeter Gelenkachse
- 20 % Kraftersparnis, im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Länge 250 mm :

- der 250 mm lange Seitenschneider ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm²

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Form	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 g
74 06 160	040705	0	3,40	2,50	2,00	160	215
74 06 180	022985	0	3,80	2,70	2,20	180	280
74 06 200	033820	0	4,20	3,00	2,50	200	308
74 06 250	041955	0	4,60	3,50	3,00	250	453
74 07 200	018414	0	4,20	3,00	2,50	200	328
74 07 250	018421	0	4,60	3,50	3,00	250	