




7	绝 缘 体	PTFE		1	
6	外 壳	HPb59-1	镍	1	
5	内 齿	PE	镍	1	
4	螺 母	HPb59-1	镍	1	
3	外 壳	HPb59-1	镍	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000M
- 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、温度范围: -65℃~165℃
- 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ , 内导体间<1.5mΩ
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例	型号规格 HL2-BNC-KYWE		
审核	投 影				
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 BNC型穿墙式母头PCB板插		
	1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1			
	2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	