


FEMALE PLUG M12 STRAIGHT

NOTES:
RATED VOLTAGE: 3, 4 contacts 250V
5 contacts 60V
8 contacts 30V
RATED CURRENT: 3, 4, 5 contacts 4A
8 contacts 2A
PROTECTION CLASS: IP 67
TEMPERATURE: -25°C / +85°C



CONTACTS POSITION FRONT VIEW:

3 CONTACTS		4 CONTACTS		5 CONTACTS		8 CONTACTS	
PIN	WIRE	PIN	WIRE	PIN	WIRE	PIN	WIRE
1	BROWN	1	BROWN	1	BROWN	1	WHITE
2	---	2	WHITE	2	WHITE	2	BROWN
3	BLUE	3	BLUE	3	BLUE	3	GREEN
4	BLACK OR YELLOW/GREEN	4	BLACK	4	BLACK	4	YELLOW
5	---	5	---	5	GREY OR YELLOW/GREEN	5	GREY
						6	PINK
						7	BLUE
						8	RED

CODING REQUIRED TO IEC 61076-2-101

FOR OPTIONS SEE - NUMERICAL CODE - ON SHEET 2

7	1	LABEL YELLOW	VINYL	---
	-	PRINTING FOR CABLES lxx	---	---
6	-	CABLE	SEE SHEET 2	---
5	-	OVERMOLDING BLACK	TPU	---
4	1	COUPLING NUT FEMALE	BRASS	NICKEL
3	1	INSERT FEMALE BLACK	PUR	---
2	1	ORING RED	FPM	---
1	3 / 4 / 5 / 8	CONTACT M12 FEMALE	BRASS	SELECTIVE Au OVER Ni
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DIMENSION UNITS		CURRENT REV DESC: ADDED NEW P/N: 1200651287; 1200651293; 1200651300; 1200652022		
mm		molex CSE M12 XP AC FE STR XM SE UNSH PRODUCT CUSTOMER DRAWING		
SCALE				
2:1				
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				
ANGULAR TOL ± 1.0 °		EC NO: 775470		
4 PLACES ±		DRWN: AKABADI 2023/10/22		
3 PLACES ±		CHK'D: THAERDT 2024/01/30		
2 PLACES ± 0.05		APPR: THAERDT 2024/01/30		
1 PLACE ± 0.3		INITIAL REVISION:		
0 PLACES ± 0.5		DRWN: JMARSZALEK 2016/01/12		
		APPR: RSILLER 2016/04/08		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING	SERIES
			A3-SIZE	120065
		MATERIAL NUMBER	CUSTOMER	SHEET NUMBER
		1200658605	GENERAL MARKET	1 OF 4
		SEE PART LIST		


COUPLING NUTS

OPTIONS

H= 2 pcs. of I/D Carrier ———
PVC Transparent
(Cables 1xx & P82 always
with 2 pcs. of I/D Carrier
even if no H in
Engineering No.)

Overmold color:
Blank (Standard)=Black TPU
Blank=Yellow TPU for cables A09,S19,S20,S26
Blank=Yellow TPE-E for cables K03,K05
A=Grey / G=Black / Y=Yellow

Coupling Nut:
Blank (Standard) & 3=Knurled Brass Ni Plated
1=Hexagonal Stainless steel
5=Knurled Derlin
7=Knurled Brass Ni Plated, Teflon Coated
Blank=7 for cables I20, I26, K03, K05, P82, S26
9=Knurled / Hexagonal Brass Ni Plated SW13




A line drawing of a cable assembly. On the left end, there is a multi-pin connector with a circular face and several pins protruding from it. The cable body is cylindrical and has a textured section near the connector. On the right end, the cable splits into a bundle of several individual wires.

SCALE 1:1

CABLE TYPE	NO. OF WIRES	CROSS SECTION	CABLE JACKET	UL	CSA	STATIC: TEMP. / BENDING RADIUS	DYNAMIC: TEMP. / BENDING RADIUS	DRAG CHAIN	SHIELD
E13	3	18AWG	PVC YELLOW	UL 2661/1731	I/II A/B 80°C/300V	-	-	-	-
E52	3 / 4 / 8	0.34mm²	PVC GREY	-	-	-30°C to +70°C	-5°C to +70°C	-	-
E63	5	0.34mm²	PVC GREY	-	-	-30°C to +70°C	-5°C to +70°C	-	YES
H12	4	0.50mm²	PUR BLACK LS0H	UL 21198/10493	C22.2 I/II A/B 80°C/300V	-50°C to +80°C, 5xO.D.	-25°C to +80°C, 10xO.D.	2 000 000, Temp max 60°C	-
H69	4	0.20mm²	PUR GREY LS0H	-	-	-	-	-	-
I02	3 / 4 / 8	0.25mm²	PVC CEI GREY	-	-	-30°C to +70°C	-5°C to +70°C	-	-
I03	3 / 4 / 5	0.34mm²	PVC CEI GREY	-	-	-30°C to +70°C	-5°C to +70°C	-	-
I04	4	0.50mm²	PVC CEI GREY	-	-	-25°C to +70°C	-5°C to +70°C	-	-
I20	3 / 4	0.34mm²	PVC CEI GREY	-	-	-30°C to +70°C	-5°C to +70°C	-	YES
I26	5	0.34mm²	PVC CEI GREY	-	-	-30°C to +70°C	-5°C to +70°C	-	-
K03	4 / 5	0.34mm²	TPE YELLOW	UL JEC 60332-1 or PLCT	I/II 90°C/300V	-	-	-	-
K05	3 / 4 / 5	0.34mm²	TPE YELLOW	UL ITC E195601 or PLC	I/II A/B 90°C/300V	-	-	-	-
P04	4	0.50mm²	PUR BLACK	-	-	-40°C to +90°C, 7.5xO.D.	-15°C to +90°C, 12.5xO.D.	-	-
P12	3 / 5	0.50mm²	PUR BLACK	-	-	-30°C to +90°C	-5°C to +90°C	-	-
P19	8	0.25mm²	PUR BLACK	-	-	-40°C to +90°C, 7.5xO.D.	-15°C to +90°C, 12.5xO.D.	2 000 000 cycles, 15xO.D.	YES
P20	3 / 4 / 5	0.34mm²	PUR BLACK LS0H	-	-	-30°C to +80°C	-	-	YES
P82	3 / 4 / 5	0.34mm²	PUR IRR ORANGE	-	-	-50°C to +105°C, 5xO.D.	-40°C to +105°C, 7.5xO.D.	-	-
S19	8	0.25mm²	PVC YELLOW	UL 2661/1569	C22.2 II A 105°C/300V	-30°C to +105°C, 10xO.D.	-15°C to +105°C, 15xO.D.	-	YES
S20	3 / 4 / 5	0.34mm²	PVC YELLOW	UL 2661/1731	C22.2 II A 105°C/300V	-30°C to +105°C	-	-	YES
S26	5	0.34mm²	PVC YELLOW	UL 2661/1731	C22.2 II A 105°C/300V	-30°C to +105°C	-	-	YES

OVER	UP TO AND INCLUDING	TOLERANCES
0	305mm	+19mm
305mm	915mm	+45mm
915mm	1830mm	+56mm
1830mm	3660mm	+89mm
3660mm	7320mm	+165mm
7320mm	14640mm	+317mm
14640mm	30500mm	+610mm
30500mm	>	+2% of finished length

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									
DIMENSIONAL UNITS		SCALE		CURRENT REV DESC: ADDED NEW P/N: 1200651287; 1200651293; 1200651300; 1200652022					
mm		1:1							
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				CSE M12 XP AC FE STR XM SE UNSH					
ANGULAR TOL ± 1.0 °									
4 PLACES		±		EC NO: 775470		PRODUCT CUSTOMER DRAWING			
3 PLACES		±		DRWN: AKABADI 2023/10/22					
2 PLACES		± 0.05		CHK'D: THAERDT 2024/01/30					
1 PLACE		± 0.3		APPR: THAERDT 2024/01/30		DOCUMENT NUMBER 1200658605 DOC TYPE PSD DOC PART 000 REVISION A7			
0 PLACES		± 0.5		INITIAL REVISION:					
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				DRWN: JMARSZALEK 2016/01/12		MATERIAL NUMBER SEE PART LIST CUSTOMER GENERAL MARKET SHEET NUMBER 2 OF 4			
THIRD ANGLE PROJECTION				APPR: RSILLER 2016/04/08					
		DRAWING		SERIES					
		A3-SIZE		120065					

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
PART LIST									
MOLEX P/N			ENGINEERING No.		L [mm]				
3P CABLE E13									
1200658524			803000E13M030		3000				
3P CABLE E52									
1200651767			803000E52M050A		5000				
1200658293			803000E52M3001A		30000				
4P CABLE E52									
1200064254			804000E52M010A		1000				
1200651778			804000E52M050A		5000				
1200651857			804000E52M100A		10000				
1200060436			804000E52M200A		20000				
1200061620			804000E52M3001A		30000				
1200063819			804000E52K0011A		100000				
8P CABLE E52									
1200657335			808000E52M005		500				
1200658236			808000E52M020		2000				
1200062049			808000E52M050		5000				
1200659997			808000E52M100		10000				
5P CABLE E63									
1200658015			805000E63M020A		2000				
1200061936			805000E63M050A		5000				
4P CABLE H12									
1200659593			804000H12M020		2000				
1200659767			804000H12M0209		2000				
1200659768			804000H12M0309		3000				
1200659113			804000H12M050		5000				
1200659769			804000H12M0509		5000				
1200659271			804000H12M100		10000				
1200659770			804000H12M1009		10000				
3P CABLE H69									
1200062094			803000H69M050		5000				
4P CABLE H69									
1200061680			804000H69M050		5000				
1200658242			804000H69M300		30000				
8P CABLE I02									
1200658677			808000I02M010		1000				
1200658678			808000I02M020		2000				
1200658679			808000I02M030		3000				
1200658680			808000I02M040		4000				
1200658681			808000I02M050		5000				
1200658682			808000I02M100		10000				

NOTES:

✱

- Part No. with Yellow PVC overmolding

DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2024/01/30	10:40:43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------------	----	--------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

