120x120x38 mm

170.0~190.0 CFM

Specifications

Model	Bearing	Rating Voltage	Power Current	Power Consumption	Speed	Air Flow	Static Pressure	Noise	Weight	Curve
	◔ 2BALL ○ Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H_2O)	(dB(A))	(g)	
PMD1212PMB1-A (2).GN	◔	12	1600	19.2	4200	190.0	0.65	54.0	330.0	1
PMD1212PMB2-A (2).GN	◔	12	1200	14.4	3800	170.0	0.54	51.0	330.0	2
PMD2412PMB1-A (2).GN	◔	24	760	18.2	4200	190.0	0.65	54.0	330.0	1
PMD2412PMB2-A (2).GN	◔	24	570	13.7	3800	170.0	0.54	51.0	330.0	2

Air Flow-Static Pressure Characteristics



External dimensions(mm)





*All model could be customized. Please contact with Sunon Sales.
*Specifications are subject to change without notice. Please Visit SUNON website at www.sunon.com for update information.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Sunon:

PMD2412PMB1-A.(2).GN PMD1212PMB1-A.(2).GN PMD1212PMB2-A.(2).GN PMD2412PMB2-A.(2).GN