




1	2	3	4	5	6
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	

3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50 Ω
- 3、频率范围：0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力：≥0.28 N
- 7、轴向保持力：≥ 22 N
- 8、连接机构耐力距：≥1.7 N·m
- 9、机械寿命：≥ 500 次
- 10、温度范围：-55℃~165℃
- 11、接触电阻：外导体间<2mΩ，内导体间<3mΩ

制图	版次		比例		型号规格 HL2-SMA-KK	
审核	投 影					
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				品名 SMA型母头转接器	
	1. X. X±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°		4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	