

8

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERBODEN OM AFTEKORTEN OF TE VERVEELDIKEN.
© COPYRIGHT 2016 BY TE CONNECTIVITY

7

RELEASED FOR PUBLICATION
FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

2016

MATED WITH
PASSEND ZU

-

6

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

5

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (Z.B. BIEGESCHLAFTES KABEL) KÖNNEN DIE DELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN, SOFERN DIE FUNKTIONALITÄT NICHT BEEINTRÄCHTIGT IST.

4

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000000363

3

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

DATE

DWN

APVD

DATE

DWN

APVD

2

REV. F
NOTES UPDATED, COMPONENT REVISED
14JUN2016
JM
JJ

REV. G
COMPONENT (CABLE, 2 x 0.75 mm²) REVISED
27NOV2018
JM
JJ

1

CABLE OUTLET POSITION 3

1:2

INTERFACE VIEW
Schnittstellen Ansicht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18

15 5

14

12

13

2

100±15

L

(50)

LENGTH SCHEDULE:
Laengentabelle:

TE PART NO.	REV.	LENGTH L (mm)	TOL.	CABLE OUTLET POSITION
2-2208876-1	G	1000	+30	Position 3
2-2208876-5	G	5000	+60	

WIRING SCHEDULE:
Belegungsplan:

CAVITY-NO.	IDENTIFICATION	WIRE COLOUR	WIRE SECTION
1	L1	RED	6mm ² (ITEM 12)
2	L2/N	BROWN	6mm ² (ITEM 12)
3	GROUND/EARTH	BROWN	6mm ² (ITEM 13)
4	CP	BROWN/WHITE	0.75mm ² (ITEM 14)
5	CS	WHITE	0.75mm ² (ITEM 14)

5

LABEL LEGEND:
Label Beschriftung:

TE PN: X-2208876-Y Rev. --
DD/MM/YY
2 kV TESTED

TE PART NO., CURRENT REVISION
TE Teilenummer, aktuelle Revision

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

6

1	RESISTOR, 2K7, 1%	18
2	CONTACT KIT, R5, INLET TYPE 1, PLATED	17
3	CAB TIE, CLIP, HELL, T18R-HR-N46	16
1	LABEL, HELL	15
SEE table	CABLE, 2 x 0.75 mm ² , BLACK	14
SEE table	CABLE, 6 mm ² , BROWN	13
SEE table	CABLE 2 x 6.0 mm ² , BRAID	12
5	O-RING, 3 x 1.5	11
2	PIN DIA 1.5, CP/CS	10
1	PIN DIA 2.8, PE	9
2	PIN DIA 3.6, L/N, ASSY	8
3	SELF TAPPING SCREW	7
2	FAMILY SEAL, MIXED, Vers.1	6
1	INSULATION COVER, TE, COVER INLET	5
1	CABLE FIXATION, TE, COVER INLET	4
1	ACTUATOR, LOCKING UNIT, ASSY	3
1	2. LOCK, TE, IEC62196-2 TYPE 1	2
1	5 POS, MIXED, HSG, IEC62196-2 TYPE 1	1
QTY X-Y	DESCRIPTION	ITEM NO.
-	WEIGHT OF ASSY NO. [g]	-

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA-12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA-12

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
see note 3

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

DWN
M. Zelch
28JUN2013

APVD
M. Folk
01JUL2013

NAME

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
©=2208876

RESTRICTED TO
NUR FÜR

SCALE
MASSSTAB 1:1

SHEET
BLATT 1

OF
VON 1

REV
G

2- -X AS SHOWN
wie dargestellt

TE Connectivity

HV, CHARGE INLET TYPE 1,
HYB ASSY, 6 sqmm

4805 (3/13)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-2208876-1](#)