



引脚定义

引脚序号	功能定义
1	TX+_D1
2	TX-_D1
3	RX+_D2
4	BI+_D3
5	BI-_D3
6	RX-_D2
7	BI+_D4
8	BI-_D4

技术参数:

传输速率:	符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801
防水等级:	IP67
接触电阻:	≅20mΩ
绝缘电阻:	≅15MΩ at DC300V
工频耐电压:	≅AC 300V / 1 分钟
盐雾腐蚀:	48小时
POE:	60W / 2A

4	E13 塑胶座子防水垫片Φ24.8XΦ20.6X1.5	硅橡胶	黑色	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS	PA66	黑色	pc	1
2	RJ45 板后插座 (正成logo)	PA66	黑色	pc	1
1	RJ45单网口	RJ网口+PCB板	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤10	±0.1	DWN 胡俊明 2024. 12. 20		
	<10~≤20	±0.2			
	<20~≤50	±0.5			
	Angle	±1°	CHK	TITLE E13T-FR6-PPF	
 THIRD ANGLE	UNIT	MM	REV	A	PART NO
	SIZE	A4	SHEET	1 OF 1	DRAWING NO C130206-00005