

8

7

6

5

4

3

2

1

NUMMER
968684

VERWENDET FÜR
_

PASSEND ZU
968685

WAR NR.
_

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

VERTRAULICH

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. VERVIelfÄLTIGUNg UND WEITERGABE
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1996
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.
- -

ÄNDERUNG

DATUM
-

NAME
-

Kodierungen
2:1

A

B

C

D

Z

14.2^{+0.15}_{-0.05}

1.6^{+0.15}_{-0.05}

11.65^{+0.15}_{-0.05}

9^{+0.15}_{-0.05}

14.2^{+0.15}_{-0.05}

1.6^{+0.15}_{-0.05}

11.65^{+0.15}_{-0.05}

7.4^{+0.15}

REF 31.5

13.6

17.8

32.3

12^{±0.1}

16^{±0.1}

26.5

16^{+0.05}_{-0.15}

15.5^{+0.05}_{-0.15}

18.2

22.5

AMP 1-968684-1

1

10

6.7^{+0.05}_{-0.15}

7^{±0.1}

8.7

nach Ausführungsvorschrift
AMP-Nr. 114-18063-041
MB-Nr. A220 000 38 99

20

11

>PBT-GF20<

1:1

Bemerkungen:

1.) Leistungsdaten nach Spec. Nr. 108-18543-1

2.) Funktionsbestimmende Maße, die mit  gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Maße werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen werden insofern zugelassen, als die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Im Reklamationsfall sind Abweichungen zu korrigieren.

3.) Passend zu Abdeckkappe 20 pol., M05
AMP-Nr. 968 685

4.) Kammer passend zu M05 Stiftkontakt Ausführung A
siehe AMP-TB.-Zeichnung 92-9759-6
Mercedes-Benz-TB.-Zeichnung A026 545 71 28
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm² FLR
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt.
Die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist der Spezifikation für Micro Quadlok Kontakt 108-18030-0 zu entnehmen.

5

Lieferantenkennzeichnung nach DIN 1451
Schriftöhe 2; 0.2 vertieft

6

Materialkennzeichnung

LOC
AI
DIS

AMP-EN-556 REV 9-93

24-SEP-96 10:19:14 eq004895 /home/eq004895/u/se-52187 s.968684.1.c

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

AMP

AMP DEUTSCHLAND GmbH
D-63225 Langen

BENENNUNG

Stiftgehäuse, 20 polig
(Micro-Quadlok-System)

K

KOD.

AMP BESTELL-NR.

REV.

WERKSTOFF

OBERFLÄCHE
FARBE

GEZ.

H. Schuller

23.09.1996

GEPR.

J. Weller

26.09.1996

NICHT TOLERIERTE MASSE
DIN 16 901-140
± 2°

FORMAT
A1

ZEICHNUNGS-NR.
968684

MASSTAB
5:1

BLATT
1 VON 1

REV.
A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-968684-2](#)