



TOMA DE CONEXIONES

# Abox 040-L/w



## Abox 040-L/w

### Toma de conexiones

#### CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm

Número de artículo: 80460701

Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, con sistema de doble inyección, autosellante para entrada para manguera M20, M20, Área de estanqueidad 2 - 16 mm

Blanco, Sin bornas



## Datos técnicos

### Dimensiones

|           |       |
|-----------|-------|
| Anchura:  | 93 mm |
| longitud: | 93 mm |
| Altura:   | 55 mm |

### Material:

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Tapa:     | Poliestireno                      |
| Material: | Poliestireno                      |
| Cajas:    | Poliestireno,<br>membranas de TPE |

### Entries

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Petroquelados parte superior:         | 2 x M20 |
| Petroquelados lado izquierdo/derecho: | 2 x M20 |
| Petroquelados parte inferior:         | 1 x M20 |
| Petroquelados lado posterior:         | 1 x M20 |

## Certificados



## Accesorios

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Borna

BST M20/sw - Conducto de ventilación

Abox PST - Juego de precintado

ADR M20 - Anillo obturador

AST M20 - Combi connector

AST M20-or - Combi connector

BST M20 - Conducto de ventilación

DMS M20 - Conos de doble membrana

DMS M20/sw - Conos de doble membrana

GMU PA M20 - Contratuerca

KS M20 - Combi set

KVR M20 - Racor atornillado para cables

KVR M20-GDB - Racor atornillado para cables



## TOMA DE CONEXIONES

# Abox 040-L/w

### Otras propiedades

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cantidad total de entradas:                 | 8                                      |
| Sección transversal del conductor:          | 4 mm²                                  |
| alineable:                                  | No                                     |
| Tensión aislante de medición CA:            | 690 V                                  |
| Seguridad contra explosión:                 | Sin                                    |
| Mantenimiento de la función:                | Sin                                    |
| precintable:                                | Si                                     |
| Libre de metales pesados:                   | Si                                     |
| sin PVC:                                    | Si                                     |
| Sin silicona:                               | Si                                     |
| Clase de protección:                        | IP65 - según EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Temp. ambiente (mínima):                    | -25 °C                                 |
| Temp. ambiente (máxima):                    | 40 °C                                  |
| Temp. ambiente (24 horas):                  | 35 °C                                  |
| Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve): | 95%                                    |
| Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:         | 50%                                    |
| Resistencia a la intemperie:                | No                                     |
| Comportamiento frente al fuego según UL 94: | HB según UL94                          |
| Comportamiento frente al fuego según VDE:   | 650°C según VDE 0471/ EN 60695         |
| Revestimiento:                              | Sin                                    |
| Color:                                      | Blanco                                 |
| Par de apriete del tornillo de la tapa:     | 1 N m                                  |

KVR M20-GDB/MGM - Racor atornillado para cables

KVR M20-GDB/MGM/sw - Racor atornillado para cables

KVR M20-MGM - Racor atornillado para cables