






Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stück
packaging unit: 280 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



BA 8-13 - 8mm Bauhöhe
type 8-13 - Low Profile

Anforderungsstufe 1
performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
Handhabung bei Abweichungen von den englischen Original gilt als
englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only
and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksausbreitung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no.			Tolerances Dim. for Information ISO 8015		  All Dimensions in mm		Scale 3:1			
<u>Customer drawing:</u> THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			ERNI-Messerl. SMC-Q 80-SMD-BA8-13 Male SMC-Q 80-SMD-type8-13				
			 TE Connectivity		C- 244840-E				I A3	
g		01.09.2021				Class SMCQ				
Index		Date								