


一、产品型号：LCB60PW-M


产品名称	产品编码	产品图片
LCB60PW-M 橙色	LCB60PW-M.S.O	
LCB60PW-M 黑色	LCB60PW-M.S.B	
LCB60PW-M 红色	LCB60PW-M.S.R	

二、产品堆叠图


堆叠尺寸



PCB LAYOUT



互配尺寸



编制：

校核：

审核：

审批：

三、技术参数

电气特性	
额定电流	65A (6AWG 0.08mm ² /16.0mm ² 0.31mm ^Δ ≤30K) 55A (8AWG 0.08mm ² /10.0mm ² 0.41mm ^Δ ≤30K) 90A (6AWG 0.08mm ² /16.0mm ² 0.31mm ^Δ ≤55K) 70A (8AWG 0.08mm ² /10.0mm ² 0.41mm ^Δ ≤55K)
额定电压	150V DC
绝缘电阻	≥2000MΩ
接触电阻	≤0.6mΩ
机械特性	
使用寿命	100 次
成品插入力	≤7.5kgf
成品拉脱力	≥12kgf
耐环境性	
工作温度	-40°C to 120°C
阻燃等级 (主体)	UL94 V-0 (Tmin 0.8mm)
灼热丝等级	GWFI 850°C (Tmin 0.8mm)
环保要求	RoHS2.0、Reach、PAHS、TSCA、CP65
盐雾	参照 GB/T 2423.17-2008 满足 48H
材 质	
外壳体	主体塑壳：PBT；橙、黑、红
主铜件	紫铜 T2
电镀	银
使 用	
连接方式	焊接

四、运输和贮存

- a) 产品应贮存在清洁、干燥的环境下，库房周边不存在酸、碱或其他腐蚀性气体。
- b) 产品未开袋状态下存储温度：-20°C~25°C；湿度：≤80%；储存 1 年
- c) 产品如镀银件应避免光、封口密封贮存，严禁长时间空气暴露或与硫化物接触，杜绝裸手触摸。
- d) 产品可适用于常规交通工具运输，运输中应避免碰撞、剧烈振动、雨雪淋袭、水浸等。

五、注意事项

- a) 请勿超出额定电流和电压使用及带电情况下拔插本连接器，以免引起事故和故障。
- b) 连接器为电路连接部件，非受力部件，请勿将连接器作为结构体的一部分使用。
- c) 应在规格书要求环境下使用，请勿在高温、高湿的地方使用连接器。
- d) 连接器是精密部件，易变形、弯曲、脱落，请小心拆包。