

SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX，硅胶多重密封插入件，更高包装密度实现更小零件结构，轻松插入多条电缆



耐温



可靠性



缩短装配时间

优势

只需一个夹套，就能插入若干电缆或电线
高包装密度使包装体积更小

应用范围

和SKINTOP® 电缆夹套配套使用

多孔密封圈，可替代内部密封圈。

注意

在所有开口被密封以及所有开孔都被合理占用的情况下，防护等级可达 IP 68。例如使用标称直径的电缆和/或SKINTOP® DIX-DV密封插头。

SKINTOP® DIX

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞
发货颜色:	自然色
材料:	硅
防护等级:	IP 54
温度范围:	-40 °C 至 +100 °C

备注

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



LAPP GROUP

产品信息

SKINTOP® DIX

物料编号	物料描述 / 尺寸	PG 制尺寸	电缆数 x 夹紧范围
SKINTOP® DIX			
53607225	DIX 7225	7	2 x 2.5
53607417	DIX 7417	7	4 x 1.7
53609230	DIX 9230	9	2 x 3
53611225	DIX 11225	11	2 x 2.5
53611330	DIX 11330	11	3 x 3
53611240	DIX 11240	11	2 x 4
53611430	DIX 11430	11	4 x 3
53613250	DIX 13250	13.5	2 x 5
53613340	DIX 13340	13.5	3 x 4
53613440	DIX 13440	13.5	4 x 4
53616140	DIX 16140	16	1 x 4
53616225	DIX 16225	16	2 x 2.5
53616240	DIX 16240	16	2 x 4
53616340	DIX 16340	16	3 x 4
53616350	DIX 16350	16	3 x 5
53616440	DIX 16440	16	4 x 4
53616540	DIX 16540	16	5 x 4
53616450	DIX 16450	16	4 x 5
53616356	DIX 16356	16	3 x 5.6
53616260	DIX 16260	16	2 x 6
53616360	DIX 16360	16	3 x 6
53621550	DIX 21550	21	5 x 5
53621460	DIX 21460	21	4 x 6
53621640	DIX 21640	21	6 x 4
53621270	DIX 21270	21	2 x 7
53621370	DIX 21370	21	3 x 7
53621280	DIX 21280	21	2 x 8
53621380	DIX 21380	21	3 x 8
53629556	DIX 29556	29	5 x 5.6
53629470	DIX 29470	29	4 x 7
53629570	DIX 29570	29	5 x 7
53629480	DIX 29480	29	4 x 8
53629290	DIX 29290	29	2 x 9



SKINTOP® DIX

物料编号	物料描述 / 尺寸	PG 制尺寸	电缆数 x 夹紧范围
53629390	DIX 29390	29	3 x 9
53629490	DIX 29490	29	4 x 9
53629675	DIX 29675	29	6 x 7.5