




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 线到板
位数: 4
中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	4
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	4
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性



多端子类型	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	5 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	压紧
接合固定类型	锁定公端
连接器安装类型	板安装

壳体特性

PCB 安装固定材料	磷青铜
中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温尼龙

尺寸

兼容的绝缘直径（最大值）	1.52 mm
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
行间距	3 mm[.118 in]

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝材料额定值	GWIT ≥ 775°C 的材料, 带 GWFI 850°C 的材料
UL 等级	获得认可
机构/标准	CNR, USR, VDE
已批准的标准	UL E28476, VDE 40005280
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装数量	150
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794617-4
4POS,MICRO MNL,RCPT HSG

该系列中的其他产品 | Micro MATE-N-LOK

插入和拔出工具(1)

电源端子(27)

矩形电源连接器(467)

客户还购买了

TE 产品编号1-292133-4
CT P/HDR ASSY BOX V 14P W/O KI

TE 产品编号9-1879022-0
SMF3 1K8 1%

TE 产品编号5-147278-3
04 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL

TE 产品编号2-1445091-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号1924292-5
6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED

TE 产品编号63823-1
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号103455-2
MOD V RECP LP

TE 产品编号4-1879233-5
SMW5 6R8 5%



文档

产品图纸

04P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794629-4_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794629-4_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794629-4_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书



英文版本