




10極ハウジング形状
(HOUSING FORM OF 10CKT)
SCALE 2:1



DRAWN BY	DATE	TITLE
T. HANYU	2007/11/2	1.5 W/B CONN. DUAL R/A REC. ASSY
CHECKED BY	DATE	
K. ASAKAWA	2007/11/2	
APPROVED BY	DATE	
YO. ITO	2007/11/2	molex

MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-503148-001	SHEET NO. 1 OF 3
---------------------------	-------------------------------	---------------------

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REVISED	EC NO: J2045-0024	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
	DRW:N-YWAKE		10 UNDER	± 0.2
	CHY:KDKASAKAWA		10 OVER 30 UNDER	± 0.25
	APPR:NUKITA		30 OVER	± 0.3
			ANGULAR ±1 °	
		REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOTES


1. 嵌合相手: 503149-****
MATE WITH: 503149-****
2. 端子テール部及びネールの平坦度: 0.1mm MAX.
但し、26極のみ0.12mm MAX.
TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
FOR 26P ONLY 0.12 MAX.
- △3 (極数/2) = 偶数に適用
APPLY FOR (CIRCUIT SIZE/2) = EVEN
4. 端子テール部及びネールに錫メッキを使用している為、
外観に摺動痕が付く場合があります。
- △5 製品番号

MATERIAL No.

503148


極数 色
CIRCUIT SIZE COLOR

COLOR	黒 BLACK	赤 RED	青 BLUE	緑 GREEN	ベージュ BEIGE (NATURAL)
COLOR No.	1	2	4	6	0




パターンレイアウト (参考)
PATTERN LAYOUT (REF.)

- △6. 本製品のプラスチック部に黒点・白点等が確認される場合や
色合いが異なる場合がありますが、製品性能に影響はありません。
THERE IS NO INFLUENCE IN THE PRODUCT
PERFORMANCE THOUGH THE BLACK AND WHITE SPOT ETC.
MIGHT BE CONFIRMED TO THE PLASTIC PART OF THIS PRODUCT AND
THE SHADE MIGHT BE DIFFERENT.
- △7. トレードマーク: MXプラス1文字の製造工場を示すアルファベットにて表示
但し "J" は JAPAN を示す。(例 MXJ)
キャビティ番号: 1桁から2桁の数字にて表示
金型番号: アルファベット 1文字にて表示
FORMED BY MX AND 1 MORE LETTER OF ALPHABET WHICH MEAN THE MANUFACTORY.
BUT "J" MEANS JAPAN. (TO TRADE MARK) (e.g. MXJ)
AND BY 1-2 DIGIT NUMBER (TO CAVITY No.)
AND BY 1 LETTER OF ALPHABET (TO MOLD No.)
- △8. コネクタ下にパターン及びスルーホールを設置する場合、基板面からのパターン盛り上がりは、0.1mm MAX. とする事。
但し、図示したパターン禁止エリアは除く。
THE UPSURGE ON THE P.C. BOARD SIDE TO BE 0.1mm MAX.
WHEN SET UP A PATTERN AND A THROUGH HALL UNDER THE CONNECTOR.
- △9. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT
- △10. オーダー番号及びコネクタシリーズ番号
ORDER No. AND CONNECTOR SERIES No.



△8 パターン禁止エリア (参考)
PATTERN PROHIBITION AREA (REF.)



SEE SHEET1 EC NO: J2015-0024 DRWN: YAKE CHKD: KASAKAWA APPR: NUKITA REV	DESCRIPTION 2014/05/30 2014/06/02 2014/07/08	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION				
		10 UNDER	± 0.2	T. HANYU	2007/11/2	TITLE 1.5 W/B CONN. DUAL R/A REC. ASSY						
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	K. ASAKAWA	2007/11/2							
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY YO. ITO	2007/11/2	molex						
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.						DOCUMENT NO.		SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART						SD-503148-001		2 OF 3
			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

9

8

7

6

5

4

3

2

F

E

D

C

B

A

F




E

D

C

B

A



45.5	20.2	44	503148-269*	26
45.5	20.2	44	503148-249*	24
45.5	20.2	44	503148-229*	22
45.5	20.2	44	503148-209*	20
45.5	20.2	44	503148-189*	18
33.5	14.2	32	503148-169*	16
33.5	14.2	32	503148-149*	14
33.5	14.2	32	503148-129*	12
25.5	11.5	24	503148-109*	10
25.5	11.5	24	503148-089*	8
C	B	エンボステープ幅 A WIDTH OF TAPE	製品番号 MATERIAL No.	CIRCUIT No.

REVISED EC NO: J2015-0024 DRWN: YWAKE CHKD: KASAKAWA APPR: NUKITA REV C	DESCRIPTION 2014/06/02 2014/06/02 2014/07/08	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY T. HANYU	DATE 2007/11/26	TITLE EMBOSS TAPE PACKAGE FOR 503148-****				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. ASAKAWA	DATE 2007/11/26					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY YO. ITO	DATE 2007/11/26	DOCUMENT NO. SD-503148-002				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART						
		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX. INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

10

9

8

7

6

5

4


3

2

1


NOTE

1. 梱包数量 : 550個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 550 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



3. トップテープの剝離強度 : 0.1~0.3 N (10.2~132.5gf)
剝離方向は下記参照。
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIGURE.

尚、本規格は出荷時に適用。(但し、輸送時に剝離が発生しない事)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,DURING TRANSPORTATION.



4. 製品詳細寸法については、SD-503148-001を参照して下さい。
PLEASE REFER TO SD-503148-001 FOR THE DETAILED
DIMENSION OF THE CONNECTOR.

MATERIAL No. AND CONNECTOR SERIES No.

5

HOUSING COLOR CIRCUIT No.	MATERIAL No.				
	黒 BLACK	赤 RED	青 BLUE	緑 GREEN	ベージュ BEIGE (NATURAL)
CIRCUIT No.26	503148-2691	503148-2692	503148-2694	503148-2696	503148-2690
CIRCUIT No.24	2491	2492	2494	2496	2490
CIRCUIT No.22	2291	2292	2294	2296	2290
CIRCUIT No.20	2091	2092	2094	2096	2090
CIRCUIT No.18	1891	1892	1894	1896	1890
CIRCUIT No.16	1691	1692	1694	1696	1690
CIRCUIT No.14	1491	1492	1494	1496	1490
CIRCUIT No.12	1291	1292	1294	1296	1290
CIRCUIT No.10	1091	1092	1094	1096	1090
CIRCUIT No.8	503148-0891	503148-0892	503148-0894	503148-0896	503148-0890
CONNECTOR SERIES No.	503148- **91	503148- **92	503148- **94	503148- **96	503148- **90

6. 材料
MATERIAL
キャリアテープ : ポリスチレン
CARRIER TAPE : POLYSTYRENE
トップテープ : ポリエステル、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート
TOP TAPE : POLYESTER,POLYETHLENE,POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
リール : ポリスチレン (リサイクル材含む)
REEL : POLYSTYRENE (RECYCLE MATERIAL CONTAINED)
7. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

9

8

7

6

5

4

3

2

REVISED EC NO: J2015-0024 DRWN:YMAKE CHKD:KASAKAWA APPR:NUKITA	DESCRIPTION 2014/06/02 2014/06/02 2014/07/08	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY T.HANYU	DATE 2007/11/26	TITLE EMBOSSSED TAPE PACKAGE FOR 503148-****		
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K.ASAKAWA	DATE 2007/11/26			
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY YO.IITO	DATE 2007/11/26			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	SHEET NO.	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503148-002		
C	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						