

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-4H21.1039P - Multi-LED Fail Safe

10-4H21.1039P - Multi-LED Fail Safe



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,002 kg
Betriebsstrom	2,2 mA -30%/+25%
Betriebsspannung	72 V AC/DC -30%/+25%

Ausleuchtung

Sockel	BA9s
LED-Farbe	Multi-LED weiss


Optik

Lichtstärke	4 x 382 mcd
Dom. Wellenlänge	nm 7000 K


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-4H21.1039P - Multi-LED Fail Safe

Abmessungen



Schaltschema



Hinweise

Die max. Gesamtlänge der Lampe darf 25 mm nicht übersteigen

Elektrische und optische Daten sind bei einer

Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen

Die aufgeführten 72 und 110 VAC/VDC Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode gefertigt

Die aufgeführten 72 und 110 VAC/VDC Typen sind alle mit einem Brückengleichrichter gefertigt

Im Fall eines LED-Defekts leuchtet das intakte LED Paar weiter.

Die Lichtstärke reduziert sich auf die Hälfte und zeigt dadurch die Fehlfunktion an und dass die Lampe ersetzt werden sollte

Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

EAO:

[10-4H21.1039P](#)