HellermannTyton

Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber TA37 6-2

TA37 - Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber beschichtet.

TA37, Artikelnummer: 315-13002

- Dünnwandiger, halogenfreier Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetztem Polyolefinmaterial mit Innenkleber
- Selbstverlöschend, exzellente flammhemmende Eigenschaften
- Erfüllt besondere Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten

Anwendung findet der Warmschrumpfschlauch TA37 überall dort, wo es besondere Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten gibt. Dies ist in Gebäuden mit hohen Personenkonzentrationen, Sachwerten oder Sicherheitsanforderungen der Fall. Hierzu gehören z.B. Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Krankenhäuser, Flughafengebäude, Schulen, Aufzugsanlagen etc.

RoHS ✓ LFH ✓ HF ✓

Drucken

Basisdaten

Ausführung	dünnwandig
Bedruckbar	Nein
Farbe	Schwarz (BK)
Mit Innenkleber	Ja
Produktfamilie	TA37
Produktgruppe	Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber
Schrumpfrate	3:1

Technische Daten

Länge (L)	1.2 m
Längsschrumpf	-15% max.
Nenndurchmesser in Zoll	1/4 ″
Wanddicke (WT)	1.2 mm
Ø Liefermaß min. (D)	6 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	2 mm

Logistik und Verpackungsdaten

EAN / GTIN	4031026444635
Gewicht	0.018 kg
Inhalt	50
Menge per	Abschnitt
Mindestbestellmenge	1

Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend
Halogenfrei	YES
Kleber	Heißschmelzkleber
Limited Fire Hazard	YES
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Material (kurz)	PO-X
Min. Schrumpftemperatur	+150 °C
Schmelzpunkt Kleber	+85 °C
Spezifischer Durchgangswiderstand	10^{12} Ω cm
UL Listung (gültig in USA)	FALSE
UL anerkannt (gültig in USA)	FALSE
Zulassungen/Normen	entspricht LUL E1042:A6, entspricht BS6853, CEN TS 45545-2: HL3

© HellermannTyton 2013