









DATE _____

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES



A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

5	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
4	SPRING	STAINLESS STEEL	---	1PCS
3	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/NI Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Gavin	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023C40002
X.	±0.35	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE-C3.1板上母座9.87四脚有柱有 弹端子前插后贴LCP黑24P
.X	±0.20	.X	±2.°	日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
.XX	±0.10	.XX	±1.°						版本 VER
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°						A0

深圳市精拓金电子有限公司