



43	41.64	38	53290-2010	20
41	39.64	36	- 1910	19
39	37.64	34	- 1810	18
37	35.64	32	- 1710	17
35	33.64	30	- 1610	16
33	31.64	28	- 1510	15
31	29.64	26	- 1410	14
29	27.64	24	- 1310	13
27	25.64	22	- 1210	12
25	23.64	20	- 1110	11
23	21.64	18	- 1010	10
21	19.64	16	- 0910	9
19	17.64	14	- 0810	8
17	15.64	12	- 0710	7
15	13.64	10	- 0610	6
13	11.64	8	- 0510	5
11	9.64	6	- 0410	4
9	7.64	4	53290-0310	3
C	B	A	ENG. NO.	極數 CKT.

								材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
								仕上げ FINISH		—//—		EDP. NO.	
角度 ANGLE		+3°	B	変更 REVISED (J30963)	T-1	M-F	93/9/23	適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—		ENG. NO.	
30以上 OVER		+0.25	A	変更 REVISED (J00866)	T-1		90/8/21	被覆外径 INS. RANGE		—//—		SD-53290-**-IO	
10以上 30未満 UNDER		+0.2	O	新規作成 RELEASED (J00558)	S-A		90/7/12	DRAWN BY '90/7/11 S.AIHARA		CHK'D BY '93/9/23 T.IITO		TITLE 名称 2.0 BOARD TO BOARD CONN.	
10未満 UNDER		+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE		APP'D BY '93/9/21 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		WAFA ASS'Y	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM											

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。