分支模块 - AZK 35 - 0702997

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)

分支模块， 接线方式: 螺钉连接， 负载电流: 125 A， 横截面: 0.75 mm² - 35 mm²， 宽度: 12 mm， 颜色: 铝的颜色

为什么选择该产品

- 在开关系统中通常需要铜质扁平式汇流条
- 由于端子可以以后连接和固定在铜制导轨的任何位置（最大5 mm厚），用分支终端端子可以方便的达到此目的

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	4 017918 003647
GTIN	4017918003647
海关税则号	8536901900
Sales Key	BG4331

技术数据

概述

颜色	铝的颜色
额定横截面	35 mm²
最大负载电流	125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)
额定电流I_N	125 A
最大负载电流	125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)

尺寸

长度	40 mm
宽度	12 mm

接线数据

刚性导线最小横截面	0.75 mm²

分支模块 - AZK 35 - 0702997

技术数据

接线数据

刚性导线最大横截面	35 mm²
柔性导线最小横截面	0.75 mm²
柔性导线最大横截面	35 mm²
最小导线横截面AWG	18
最大导线横截面AWG	2
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.75 mm²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	35 mm²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.75 mm²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头	35 mm²
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0.75 mm²
具有相同横截面的2根实心线，最大	10 mm²
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0.75 mm²
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	10 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0.75 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	10 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0.75 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	10 mm²
连接方式	螺钉连接
剥线长度	15 mm
螺纹	M6
最小紧固扭矩	3.2 Nm
最大紧固扭矩	3.7 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

分支模块 - AZK 35 - 0702997

认证

EAC	EAC	EAC-Zulassung

附件

附件

螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079

螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸： 1.0 x 6.5 x 150 mm,2件式夹具, 带防滑手柄

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com