

## 热缩套管 - WMS 3,2 (EX5)R - 0800290

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



热缩套管，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMaster 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK W: 无打印标识，未打孔，安装方式: 滑块，电缆直径范围: 1 - 3.2 mm，标识区域大小: 5 x 30000 mm

### 为什么选择该产品

- ✓ 可以作为连续性盘卷供货，并且可以用THERMOMARK W2打印机进行双面打印
- ✓ 在打印过程中收缩管被自动打孔或被切割成需要的长度
- ✓ UL 224 ( 125°C，600 V，所有管路 )
- ✓ MIL-STD-202G，SAE AMS-DTL-23053，SAE AS-81531
- ✓ CSA C22.2，编号198.1 ( 125°C，600 V，所有管路 )
- ✓ 单个标记可以分别切割为最多至1m的长度

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 046356 625791 |
| GTIN      | 4046356625791                                                                                           |
| Sales Key | BG2216                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 长度 (b) | 30 m            |
| 厚度 (a) | 5 mm            |
| 电缆直径   | 1 mm ... 3.2 mm |

#### 环境条件

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 环境温度 (运行) | -55 °C ... 135 °C |
|-----------|-------------------|

#### 概述

|      |      |
|------|------|
| 颜色   | 白色   |
| 基座材料 | 聚烯烃  |
| 型号   | 收缩套管 |

## 热缩套管 - WMS 3,2 (EX5)R - 0800290

### 技术数据

#### 概述

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 材质      | 无卤素                         |
| 标识材料    | 聚烯烃                         |
| 耐摩擦度    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 打印      | 无打印标识                       |
| 标签数     | 1000                        |
| 每排单独标记数 | 1                           |
| 标记安装类型  | 滑块                          |

#### 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| China RoHS | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |
|------------|-----------------------------|

### 认证

#### 认证

#### 认证

#### CSA / UL 认证

#### 防爆认证

#### 认证详情

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 252259 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL 认证 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 310982 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### 附件

#### 附件

#### 打印系统附件

## 热缩套管 - WMS 3,2 (EX5)R - 0800290

### 附件

纸架 - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



外部介质转换器，适用THERMOMARK ROLL，用于直径在150到400 mm之间的卷

---

### 色带

色带 - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMS...和WMS-2 HF...，宽度: 64 mm，颜色: 黑色

---

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMS...和WMS-2 HF...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色