

导线标记套环 - PMH 3:UNBEDRUCKT - 0800530

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



导线标记套环，黄色，未标记: 无打印标识，安装方式: 螺纹，电缆直径范围: 5 - 9 mm，标识区域大小: 4,2 x 2,6 mm

图为PMH -0、-2及-4型号的大写字母、符号和数字

RoHS

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 017918 006099
GTIN	4017918006099
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG221B

技术数据

尺寸

长度 (b)	6.6 mm
厚度 (a)	4.2 mm
高度 (c)	9.5 mm
电缆直径	5 mm ... 9 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-45 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	> 10 °C

概述

颜色	黄色
型号	外形
材质	无硅树脂、卤素及镉
阻燃等级，符合UL 94	V0

导线标记套环 - PMH 3:UNBEDRUCKT - 0800530

技术数据

概述

标识材料	乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA)
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
打印	无打印标识
标记安装类型	螺纹
最小横截面	6 mm ²
最大横截面	16 mm ²

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0

附件

附件

分类箱

产品分类箱 - SORTI 4/12 - 5020658



分类箱，12个隔间，外部尺寸为335 x 225 x 55 mm，材料：聚苯乙烯

安装材料

用于电缆标识的调整工具 - AFD-3 - 0800682



穿线销，方便将导线引入PMH；将导线插入套环引针的开孔，再将套筒移至导线上。适用导线外径：3.8-5.4 mm

用于电缆标识的调整工具 - AFD-2 - 0800679



穿线销，方便将导线引入PMH；将导线插入套环引针的开孔，再将套筒移至导线上。适用导线外径：2.9-4.1 mm