

标记槽 - UBE/D (60X10) - 0803719

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



用于标识端子组的端子条标记条支架，可安装在NS 32或NS 35/7.5端子条上，标记区域尺寸：60 x 10 mm

RoHS

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 055626 146263
GTIN	4055626146263
Sales Key	BG211A

技术数据

尺寸

长度 (b)	48.5 mm
厚度 (a)	10 mm
高度 (c)	60 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

颜色	灰色
基座材料	PA
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PA
RoHS 标准	是
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

标记槽 - UBE/D (60X10) - 0803719

技术数据

概述

结果	通过测试
标记安装类型	DIN导轨安装
结果	通过测试
焰色试验方法 (DIN EN 60695-11-10)	V0
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
类 I	2
类 F	2
表面可燃性 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性 (SMP 800C)	通过
散热量热 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3
R26	HL 1 - HL 3

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

附件

附件

端子标识

插入式标记条 - ESL 60X10 - 0804287



插入式标记条, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: 办公室打印系统, 安装方式: 插入, 标识区域大小: 60 x 10 mm

设备标识

标记槽 - UBE/D (60X10) - 0803719

附件

插芯标签 - EMT (60X10)R - 0804288



插芯标签，盘卷，白色，未标记，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 60 x 10 mm