

标识 - US-EML (15X6) YE - 0803817

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)

标识, 卡, 黄色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 15 x 6 mm



RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 055626 172477
GTIN	4055626172477
Sales Key	BG2419

技术数据

尺寸

长度 (b)	6 mm
厚度 (a)	15 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 150 °C
建议的储存条件	23°C/50%相对湿度。建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处。

概述

颜色	黄色
材质	不含硅及卤素
标识材料	聚酯
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	132
每排单独标记数	6
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试

标识 - US-EML (15X6) YE - 0803817

技术数据

概述

天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

附件

附件

标记架

模板 - TMP-US-MAG1 - 0803341



模板，适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME打印机，用于放置US卡片式材料