

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



高弹性标签，连续型，卡带盒，黄色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 212227
GTIN	4055626212227
Sales Key	BG241E

技术数据

尺寸

长度 (b)	8000 mm
厚度 (a)	18 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 75 °C
建议的储存条件	20°C/50%相对湿度。建议保存在原始包装内。

概述

颜色	黄色
材质	不含硅树脂与镉
标识材料	乙烯基聚合纤维
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
粘性	压克力
可打印性	热转印
设备	0803984 THERMOFOX
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943

技术数据

概述

天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质