

警告标识 - WS 5-12 - 0805315

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖5只端子，间距12 mm



为什么选择该产品

- ✓ 警告标志用塑料螺钉固定在UK ...组合式端子的桥接井内
- ✓ 电源连接端子进行了可靠的覆盖，并用警告标志标识
- ✓ 这样可以防止接线点被意外操作

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 145101
GTIN	4017918145101
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG2511

技术数据

尺寸

厚度 (a)	56 mm
高度 (c)	26 mm
直径	0.00 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-15 °C ... 65 °C
-----------	------------------

概述

颜色	黄色/黑色
类型	矩形
标识材料	PVC

警告标识 - WS 5-12 - 0805315

技术数据

概述

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
打印	闪电图案和英文警告
标记安装类型	螺钉，铆钉

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------