

刻印材料 - GPE 27X 8 SR/R - 0806877

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



刻印材料，标签纸，银色，未标记，适用的打印机：P1 ENGRAVING UNIT，ENGRAVING UNIT，CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式：背胶固定，标识区域大小：27 x 8 mm

为什么选择该产品

- ✓ 可以用CMS-P1-PLOTTER方便的标记
- ✓ 可以用P1 ENGRAVING UNIT刻印
- ✓ 不干胶膜确保即使在不平的表面上也有良好的粘着力
- ✓ 两层材料
- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有GPE标记条
- ✓ 标签纸由预制的单个不干胶标签构成

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 145002
GTIN	4017918145002
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG2415

技术数据

尺寸

长度 (b)	8 mm
厚度 (a)	27 mm
高度 (c)	8 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 85 °C
建议的储存条件	20°C/50%相对湿度。建议保存在原始包装内。

概述

刻印材料 - GPE 27X 8 SR/R - 0806877

技术数据

概述

注意事项	可使用CMS打印机打印标识
颜色	银色
材质	不含硅及卤素
标识材料	TRANSPLY-ABS
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	66
每排单独标记数	3
粘性	压克力
可打印性	刻印
	绘图仪
设备	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
黏胶强度	50 µm
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

产品图

尺寸图

