

电缆标识 - WMT 3,5 (15X5)R CUS - 0824928

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆标识，可订购：行，白色，根据客户要求标识，安装方式: 螺纹，电缆直径范围: 2 - 3.5 mm，标识区域大小: 15 x 5 mm

为什么选择该产品

- ✓ 通过热转印打印保证高品质的标记图像
- ✓ 适用于多种导线直径
- ✓ 孔的特殊几何形状确保稳固的轴向支撑
- ✓ 由高品质的聚酯纤维膜制成
- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有导线标记条
- ✓ 定制标记且操作简单
- ✓ 特殊的包装防止导线标记受外部灰尘和污垢的影响
- ✓ 将需标记的导线穿过标记上的两个冲孔并定位



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 358811
GTIN	4046356358811
海关税则号	8538900000
Sales Key	BG8121

技术数据

尺寸

长度 (b)	31.4 mm
厚度 (a)	5 mm
电缆直径	2 mm ... 3.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度

电缆标识 - WMT 3,5 (15X5)R CUS - 0824928

技术数据

概述

颜色	白色
型号	盘卷
材质	不含硅及卤素
标识材料	聚酯
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
每排单独标记数	3
可打印性	热转印
设备	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146231 THERMOMARK X1.2
色带	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	DIN 50018:2013-05
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
膜片强度	175 µm
标记安装类型	螺纹

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------