

塑料标签 - UC-EMLP (60X30) SR - 0828091

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

塑料标签，标签纸，银色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：背胶固定，标识区域大小：60 x 30 mm



为什么选择该产品

- ✓ UC-EMLP...UniCard系列标识包括有优良粘贴能力的不干胶设备标记条
- ✓ 这些标记条以通用形式供货，可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
- ✓ 标签的运用温度范围广，意味着可以在控制柜和现场使用
- ✓ 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
- ✓ 卡上留有功能描述区域

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 471305
GTIN	4046356471305
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG2417

技术数据

尺寸

长度 (b)	30 mm
厚度 (a)	60 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议的储存条件	23°C/50%相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。

概述

颜色	银色
材质	不含硅及卤素

塑料标签 - UC-EMLP (60X30) SR - 0828091

技术数据

概述

阻燃等级，符合UL 94	V2
标识材料	PA
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	3
每排单独标记数	1
粘性	压克力
可打印性	UV LED技术
设备	5147999 BLUEMARK CLED
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
黏胶强度	250 µm
标记安装类型	背胶固定
结果	通过测试
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	28,2%
类 I	3
类 F	2
R22	HL 1 - HL 2
R23	HL 1 - HL 2
R24	HL 1 - HL 2

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

塑料标签 - UC-EMLP (60X30) SR - 0828091

附件

附件

标记架

模板 - P1 UC-MAG 6 - 5146121



料盒插件，适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK，用于放置UC-EMP...、UC-EMLP...

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>