

导线标记套环 - UCT-WMS 3,2 (12X4) - 0828570

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



导线标记套环，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，TOPMARK LASER，TOPMARK NEO，安装方式：滑块，适用的模块宽度：5.2 mm，电缆直径范围：1.5 - 3.2 mm，标识区域大小：12 x 4 mm

为什么选择该产品

- ✓ UCT-WMS... 系列UniCard 标记包括可以套接到导线上的标记
- ✓ 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
- ✓ 卡上留有功能描述区域
- ✓ 标记条支持多行标记
- ✓ 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

RoHS

关键商业数据

包装单位	8 STK
最小订货量	8 STK
GTIN	 4 046356 519670
GTIN	4046356519670
Sales Key	BG2218

技术数据

尺寸

长度 (b)	12 mm
厚度 (a)	4.3 mm
高度 (c)	5.8 mm
电缆直径	1.5 mm ... 3.2 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议的储存条件	23°C/50%相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。

概述

注意事项	可通过热转印打印机标识
------	-------------

导线标记套环 - UCT-WMS 3,2 (12X4) - 0828570

技术数据

概述

颜色	白色
型号	卡形式
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PC V0
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	55
每排单独标记数	11
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	滑块
结果	通过测试
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	32,4 %
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

附件

附件

标记架

导线标记套环 - UCT-WMS 3,2 (12X4) - 0828570

附件

模板 - THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - 5146613



用于 THERMOMARK CARD 打印机之模板，用于安装 UCT 标式卡 (UCT-WMS...)

模板 - P1 UC-MAG 7 - 5146568



料盒插件，适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK，用于放置：UC-WMCO...

模板 - TMP-UCT-MAG3 - 0803344



模板，适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD，用于放置UCT-WMS...