

卡接标识 - US-EMP (27X12,5) - 0828776

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 27 x 12.5 mm



为什么选择该产品

- ✓ US-EMP...UniSheet系列标记，包括可与现有的CARRIEREMP...标识框架配套使用的标识
- ✓ 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
- ✓ 穿孔的标记条易于分离和装入
- ✓ 卡上留有功能描述区域

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 558471
GTIN	4046356558471
Sales Key	BG2419

技术数据

尺寸

长度 (b)	12.1 mm
厚度 (a)	27 mm
高度 (c)	0.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 80 °C
建议的储存条件	10-25 °C / 35-65 %相对湿度。建议保存在阴凉、干燥处。

概述

颜色	白色
材质	不含硅酮

卡接标识 - US-EMP (27X12,5) - 0828776

技术数据

概述

阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC
	PVC
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	30
每排单独标记数	3
可打印性	热转印
设备	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
色带	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	符合DIN 50018:2013-05标准
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	IEC 61010-1:2010-06
结果	通过测试
膜片强度	500 µm
标记安装类型	卡接到标记牌套环

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

附件

附件

标记条支架

卡接标识 - US-EMP (27X12,5) - 0828776

附件

标记槽 - CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 0827446



标记槽，黑色，未标记，安装方式: 螺钉，铆钉，直径: 22 mm，标识区域大小: 27 x 12.5 mm

标记槽 - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985



标记槽，黑色，未标记，安装方式: 螺钉，铆钉，直径: 22 mm，标识区域大小: 27 x 12.5 mm

标记架

模板 - TMP-US-MAG1 - 0803341



模板，适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME打印机，用于放置US卡片式材料