

抗冲击 - EMPPR (27X15) - 0829535

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

抗冲击, 标签纸, 透明, 未标记, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标识区域大小: 27 x 15 mm



为什么选择该产品

- 高机械稳定性和高化学稳定性
- 适合于长期的室外使用
- 插入或卡入已标记的CARRIER...以保护标识
- 厚度高, 但柔软透明, 防冲击

RoHS

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 046356 614931
GTIN	4046356614931
Sales Key	BG241B

技术数据

尺寸

长度 (b)	15 mm
厚度 (a)	27 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 70 °C
建议的储存条件	10-30 °C / 40-70 %相对湿度。建议保存在阴凉、干燥处。

概述

颜色	透明
材质	不含硅酮
阻燃等级, 符合UL 94	V0

抗冲击 - EMPPR (27X15) - 0829535

技术数据

概述

标识材料	PVC
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	符合DIN 50018:2013-05标准
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
膜片强度	300 µm
标记安装类型	卡接到标记牌套环

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0