

用于粘贴、螺钉连接或铆接的标识 - US-EMLSP (28X10) - 0830343

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

用于粘贴、螺钉连接或铆接的标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：螺钉，铆钉，背胶固定，标识区域大小：28 x 10 mm



为什么选择该产品

- ✓ 自黏式UniSheet标记条也可使用螺钉或铆钉进行安装
- ✓ 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD进行快速、简便且经济的标识打印
- ✓ 穿孔的标记条易于分离和装入

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 708203
GTIN	4046356708203
Sales Key	BG2419

技术数据

尺寸

长度 (b)	10 mm
厚度 (a)	28 mm
高度 (c)	0.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 80 °C
环境温度 (组装)	15 °C ... 25 °C
建议的储存条件	20 °C / 50%相对湿度。

概述

颜色	白色
材质	不含硅酮

用于粘贴、螺钉连接或铆接的标识 - US-EMLSP (28X10) - 0830343

技术数据

概述

阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	26
每排单独标记数	2
粘性	压克力
可打印性	热转印
设备	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
色带	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN ISO 9227:2012-09
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	DIN 50018:2013-05
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
膜片强度	500 µm
黏胶强度	250 µm
标记安装类型	螺钉，铆钉

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0

附件

附件

标记架

用于粘贴、螺钉连接或铆接的标识 - US-EMLSP (28X10) - 0830343

附件

模板 - TMP-US-MAG1 - 0803341



模板，适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME打印机，用于放置US卡片式材料

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>