

警告标识 - PML-W100 (50X50)R - 0830430

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



警告标识，盘卷，黄色/黑色，未标记，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 背胶固定，直径: 0 mm，标识区域大小: 50 x 50 mm

为什么选择该产品

- ✓ 未打印符号的彩色PML警告标识可定制警告信息。全套PROJECT 软件可提供各种不同的符号
- ✓ 标签由高度柔韧的软PVC薄膜组成，适用于不平整的表面
- ✓ 警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
- ✓ 使用合适的色带打印，标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损。标识还可用于恶劣的工业环境。
- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有PML-W ...标记条

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 717540
GTIN	4046356717540
Sales Key	BG2611

技术数据

尺寸

长度 (b)	50 mm
厚度 (a)	50 mm
高度 (c)	43.3 mm
直径	0.00 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 90 °C
环境温度 (组装)	> 8 °C
建议的储存条件	4 °C ... 40 °C 建议保存在原包装内。

概述

警告标识 - PML-W100 (50X50)R - 0830430

技术数据

概述

颜色	黄色/黑色
类型	三角形
材质	不含硅酮
标识材料	PVC
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	500
每排单独标记数	1
粘性	压克力
可打印性	热转印
设备	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
色带	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	符合DIN 50018:2013-05标准
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
膜片强度	50 µm
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Reaction mass of DOTE and MOTE
------------	--------------------------------

附件

附件

色带

警告标识 - PML-W100 (50X50)R - 0830430

附件

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组TML...、WML...、WML HF...、WML-FLAG...、WMT...、WMTB...、EML...、EML-ESD...、EML-RM...、EML-HA...、EMLS...、EMLC...、EMLP...、EMLF...、PML...和PMM...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色