

## 电缆标识标签 - WML 14 (25X19)RL - 0830678

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆标识标签，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK S1.1，安装方式：背胶固定，电缆直径：≤ 14 mm，标识区域大小：25 x 19 mm

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 046356 718530 |
| GTIN      | 4046356718530                                                                                           |
| Sales Key | BG2311                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|        |         |
|--------|---------|
| 长度 (b) | 63.5 mm |
| 厚度 (a) | 25.4 mm |

#### 环境条件

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 环境温度 (运行) | -50 °C ... 110 °C            |
| 建议的储存条件   | 23 °C / 50%相对湿度。建议加工前用塑料袋保存。 |

#### 概述

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 颜色      | 白色                          |
| 基座材料    | 乙烯基薄膜                       |
| 型号      | 标识                          |
| 材质      | 不含硅酮                        |
| 标识材料    | PVC                         |
| 耐摩擦度    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 标签数     | 5000                        |
| 每排单独标记数 | 3                           |
| 粘性      | 压克力                         |
| 可打印性    | 热转印                         |

## 电缆标识标签 - WML 14 (25X19)RL - 0830678

### 技术数据

#### 概述

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 设备               | 5146477 THERMOMARK ROLL             |
|                  | 5146723 THERMOMARK ROLL X1          |
|                  | 5146257 THERMOMARK S1.1             |
|                  | 5146231 THERMOMARK X1.2             |
| 色带               | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110       |
|                  | 0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU    |
|                  | 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN    |
|                  | 0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD    |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| 结果               | 通过测试                                |
| 天气状况抵抗力测试        | 遵循ISO 4892-2:2013-03                |
| 测试周期             | 96 h                                |
| 抗擦抹测试结果          | 通过测试                                |
| 盐雾测试规格           | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| 测试持续时间           | 96 h                                |
| 盐雾测试结果           | 通过测试                                |
| 使用SO2测试规格的备用凝结环境 | DIN 50018:2013-05                   |
| 气候等级             | AHT 1,0 S                           |
| 周期数              | 2                                   |
| 凝结测试结果           | 通过测试                                |
| 铭牌抗擦抹测试          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| 结果               | 通过测试                                |
| 膜片强度             | 50 µm                               |
| 黏胶强度             | 25 µm                               |
| 标记安装类型           | 背胶固定                                |

#### 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

### 认证

#### 认证

认证

UL 认证

防爆认证

#### 认证详情

## 电缆标识标签 - WML 14 (25X19)RL - 0830678

认证

UL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE MH 48542

附件

附件

色带

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组TML...、WML...、WML HF...、WML-FLAG...、WMT...、WMTB...、EML...、EML-ESD...、EML-RM...、EML-HA...、EMLS...、EMLC...、EMLP...、EMLF...、PML...和PMM...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色